

# A5E36717791、西门子现场总线说明书

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | A5E36717791、西门子现场总线说明书  |
| 公司名称 | 武汉浩科自动化设备有限公司           |
| 价格   | 1.00/只                  |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 洪山区白沙四路万科金色城市16号地块      |
| 联系电话 | 13554055580 18971366576 |

## 产品详情

唐小姐

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器 ( PLC ) S7200、S7300 , S7400 , S71200/1500全系列产品

通讯网卡, 通讯模块, 6GK系列, 6ED系列, 6EP系列。变频调速器6RA70, 6RA80, 6SE70, MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090, C98043等系列.伺服及控制系统 ( PLC ) 6DD, 6SN, 6DC, 6FM, 6FC, 6SY, 6SL系列

A5E36717791

6ES7131-4EB00-0AB0 SIMATIC DP, 5 电子模块, 用于ET 200S, 2 DI 120V AC15 MM宽, 每包5个

6ES7131-4FB00-0AB0 SIMATIC DP, 5 电子模块, 用于ET 200S, 2 DI 230V AC15 MM宽, 每包5个

6ES7131-4RD00-0AB0 SIMATIC DP, 1 电子模块ET 200S: 4DI DC 24V NAMUR, 15 MM宽, 带LED SF (组故障),

6ES7131-7RF00-0AB0 SIMATIC DP, 电子子模块, 用于ET 200ISP, 8 DI NAMUR

6ES7132-1BH00-0XB0 SIMATIC DP, 电子块, 用于ET 200L, 16 DO, 24V DC/0.5A

--

创建位控模块程序

## 偏移量名称功能描述类型

5 手动速度控制，反转

6 带有触发停止的单速连续正向转动（RPS 输入指示停止）

7 带有触发停止的单速连续反向转动（RPS 输入指示停止）

8-255 保留（如果指定为该数值则出错）

79 -- 保留，设为0 --

80 TARGET\_POS 该运动的目标位置（4 字节） DINT

REAL

84 TARGET\_SPEED 该运动的目标速度（4 字节） DINT

88 RP\_OFFSET 参考点的位置（4 字节） DINT

包络块0

接

通定时器)。可用的定时器的数据依据CPU 而定。

提示

? 如果在用户程序中使用的定时器的数量超过了CPU所允许的，则出现同步错误且触发OB121启动。

? 在S7-300上(CPU318除外)，只能在OB1和OB100中同时启动并更新定时器，在其它OB中定时器只能被启动。欢迎使用STEP 7，

目录

介绍STEP 7 1