

铜UT型双卡套三通接头 卡套式

产品名称	铜UT型双卡套三通接头 卡套式
公司名称	上海暖科机电设备工程有限公司
价格	30.00/只
规格参数	安装形式:卡套式 种类:多款供选 品牌:暖科
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层C区346室
联系电话	15110038728

产品详情

安装形式	卡套式	种类	多款供选
品牌	暖科	材质	铜
型号	UT	适用范围	气体液体管路
产品别名	双卡套接头	接管口径	1/8-1 3-25 (mm)
耐温	125 ()	耐压	10 (MPa)
螺纹形式	PT NPT G		

产品介绍：

材质 铜 依照形式不同可分为 双片式(双卡套) 单片式(单卡套) 尺寸 1/8" - 1" 3mm - 25mm 耐压范围 铜双片式(双卡套): 耐压1500psi 铜单片式(单卡套): 耐压150psi 牙的种类 外牙,内牙(npt,pt bspt, g, npf, pf, bspp, mm, iso)及套焊,对焊.

If-lok系列管接头是一种用来密封及夹紧导管材料的机械装置。为了提供防止液体渗漏保证所有管接头有承受压力的标示，可以免除仪器或加工过程时管中液体的渗漏而造成的危害，为确保正常运作，管接头由五个精密部分所组成：螺帽、后套、前套、本体及管子。且在严格的品质管制下，品质良好，尺寸偏差极小。安装容易，不需要使用特别的工具。

安装说明：

1. 把管子套入配件本体，确保管子末端紧贴本体的凸肩，同时先用手指稍微扭紧螺帽；
2. 在未用板钳转紧螺帽之前，先在螺帽上六点钟处划一参考点；
3. 以板钳扣住配件本体，瑞以别一把板钳扣住螺帽，注视参考点记号，仅转动螺帽一又四分之一圈，终点在九点钟处，就完成了。

配管说明：

1. 材料：管材应符合“美国试验与材料协会标准”之“213规范”或者“a269规范”（即astm a213或astm a269），无接缝，经充分退火处理。
2. 导管表面处理：导管不能有刮伤的痕迹，适于弯曲和旋转扩口加工。导管必须具有适当的圆度，末端必须无毛刺。
3. 导管的硬度：导管的硬度必须低于接头材料的硬度，硬度一定不能超过洛氏硬度值hrb80。