

泡沫混凝土施工 安徽浪语|货源充足 六安泡沫混凝土

产品名称	泡沫混凝土施工 安徽浪语 货源充足 六安泡沫混凝土
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

泡沫混凝土施工的方法：

在发泡瓶内加入发泡剂及发泡剂量12~13倍的水充气加压3~6分钟后，泡沫混凝土施工，待空压机气压升压到0.6~0.8MPa后停机待用。

在搅拌机内加入水和水泥及外加剂等搅拌2~3分钟形成稠状浓液，泡沫混凝土工程，随后形成的泡沫搅拌。

当搅拌机内泡沫混凝土坍落度增大到250~300mm时，用专用输送泵管将搅拌好的泡沫混凝土送至施工屋面。

采用分段流水作业摊铺泡沫混凝土，虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍，然后用长3米的铝合金刮杠刮平就可以了。

在泡沫混凝土接近终凝时，应先取出埋设在屋面凸出部位周边及墙边的分格条。

在预制钢筋混凝土构件中可采用泡沫混凝土作为内芯，使其具有轻质高强隔热的良好性能。通常采用密度为400-600kg/m³的泡沫混凝土。发泡混凝土所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯、甲醛等有害物质，避免了环境污染和消防隐患。发泡混凝土是

以发泡剂、水泥、粉煤灰、石粉等搅拌成有机胶结料的双套连续结构的聚合物、内含均匀气孔；发泡混凝土是用于屋面保温找坡、地面保温垫层、上翻梁基坑填充，墙体浇注等节能材料。

气泡混凝土zui突出的就是其孔结构特性。在气泡混凝土结构中，存在着两种孔结构：泡沫气孔结构和构造孔隙。泡沫混凝土也可用来增进路堤边坡的稳定性，用它取代边坡的部分土壤，由于减轻了质量，六安泡沫混凝土，从而就降低了影响边坡稳定性的作用力。发泡混凝土不但能在厂内生产成各种各样的制品，而且还能现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体。

泡沫混凝土施工-安徽浪语|货源充足-六安泡沫混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。安徽浪语带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！