

岑溪市单位生活污水处理设备

产品名称	岑溪市单位生活污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH-5 产地:山东潍坊临朐
公司地址	潍坊市潍城区和平路2669号
联系电话	15963699010

产品详情

岑溪市单位生活污水处理设备

农村机关单位生活污水处理设备主要特点 1.在处理工艺上采用既先进又成熟，能耐冲击负荷，处理效果稳定，并减少剩余污泥排放量的工艺流程。 2.在设备选型上充分考虑应用特点，选择性能可靠，设计先进，噪音低，电耗少，操作维护方便的产品。 3.污水处理设施可采用地上和地下式，如采用埋地式，上面可种花草，并不占地表面积，对处理场地紧张的地方比较实用。 4.充分考虑污水处理中减震、降噪、除臭等措施，避免对环境造成二次污染。 5.污水处理设施中采用的水泵均匀潜水式，放在水下工作，风机置于风机房内，无噪音污染。 6.PLC自动控制，对处理站实现自动运行。

农村机关单位生活污水处理设备埋地式生活污水处理装置主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理，其主要处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法，水质设计参数按一般生活污水水质设计计算，按BOD5平均200mg/l，出水BOD5按20mg/l设计。埋地式生活污水处理装置主要有七部分组成:(1)全自动格栅(2)缺氧池(3)生物接触氧化池(4)二沉池(5)消毒池(6)污泥池(7)风机房、自动控制柜。污水进入设备前先设置——调节池，以调节污水水质、水量、调节池有效停留时间一般为8-10小时，调节池进口处设置格栅网箱，以拦截污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行。(1)全自动格栅:调节池中的污水由水泵抽至格栅内，格栅用于拦截污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒，拦截下来的污物随格栅齿耙自动进入污池中，污水流太后续工艺中，该格栅为日本进口设备，具有分离效果(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞、使用寿命长等优点。格栅选用二台，一备一用。(2)缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置，经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合，缺氧池中放置NZP—II型填料作为反硝化细菌的载体，填料对氮、磷、硫化物去除效果好，停留时间为2-3小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/O法处理工艺，从而达到脱磷、脱氮的目的。(3)生物接触氧化池共分三级，总生化时间6-8小时，前二级采用NZP-I型填料，该填料水流特性十分优越，第三级采用NZP-II型填料，该填料比表面积大，处理负荷达14kgB。