

非凡蓄电池 12V40AH 12SP42 通信电源电池尺寸

产品名称	非凡蓄电池 12V40AH 12SP42 通信电源电池尺寸
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:非凡 型号:12SP42 设备类型:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

非凡蓄电池 12V40AH 12SP42 通信电源电池尺寸

品牌

非凡

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

12V42AH

外型尺寸

标准尺寸

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

12SP42

非凡REMARKABLE蓄电池特点

板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06有效防止腐蚀。同时降低氢的析出，保证复合率。 凝胶电解质 电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。 微孔分隔板 对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。 ABS塑料外壳 电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。 顶盖有极柱的方向，安装时方便快捷。 防爆安全阀 低压单向阀，能保证及时排放过来内压，又防止大气进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会引起灾害。 极柱密封垫 又极柱密封件，防腐衬垫和橡胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空隙。除保证密封性良好更有效防止正极柱出现缝隙腐蚀现象。 内螺纹极柱 铜质芯棒可抵受高倍率放电电流通过，极柱含阴螺纹，安装时安全可靠，避免了运输或安装时招致损坏

电池型号 电池电压

产品用途APPLICATIONS

UPS 不间断电源及计算机备用电源

应用照明系统

.铁路、航用、交通。

电厂、变电站、核电站。

消防安全警报系统。

各种无线通讯设备

。各种电动工具、电动玩具、电瓶车。

太阳能储存能量转变设备

。控制设备及其他紧急保护系统。

SP系列 - 设计寿命10年(10H)

电池型号	电池电压(V)	额定容量(AH)	电池长度(mm)	电池宽度(mm)	电池总高(mm)	电池重量(Kg)
12SP26	12	26	166	175	125	9.1
12SP33	12	33	198	130	178	12.0
12SP42	12	40	197	165	170	14.3
12SP55	12	55	229	138	211	18.2
12SP70	12	70	272	166	195	23.2
12SP70L	12	70L	325	166	174	23.3
12SP80	12	80	260	169	212	27.2
12SP90	12	90	305	168	212	31.4
12SP100	12	100	329	172	221	32.8
12SP120	12	120	407	173	225	38.0
12SP135	12	135	345	172	279	56.3
12SP150	12	150	485	170	241	46.0
12SP205	12	200	520	260	214	65.0
12SP235	12	230	520	260	214	74.4