

江苏兴化卓隆304不锈钢筛网

产品名称	江苏兴化卓隆304不锈钢筛网
公司名称	泰州卓隆金属丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	卓隆:不锈钢 卓隆:304不锈钢 卓隆:201不锈钢
公司地址	兴化市丰收路74号
联系电话	13270788875

产品详情

不锈钢丝网简称不锈钢网。

不锈钢丝网产品介绍：

材料：不锈钢丝、镍丝、黄铜丝。

编织：采用S编织：平纹、斜纹、密纹编织而成：

其中密纹网包括平纹 - 密纹，斜纹 - 密纹。

不锈钢丝网，分平纹，斜纹编织，不锈钢丝网的规格20目--630目。

不锈钢丝网形状：人字形网带

，乙字形网带，菱形网带，马蹄式网带，链条式输送带,眼镜形网带，链板式网带，球型网带

材质：SUS302、304、304L、316、316L等。

用途：由于不锈钢具有耐酸、耐碱、耐磨、耐温等性能，常用于酸、碱环境条件下筛分（筛网）和过滤（滤网），石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网。

不锈钢丝网产品分类:

1、平纹不锈钢网：

最普遍的一种编制方法在工业生产和民用生活中有着被广泛使用,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。

2、不锈钢方眼网

材质：镀锌铁丝、不锈钢丝、铜丝、铝丝等。特点：结构精密，网眼均匀，抗腐蚀性好，结实耐用。广泛用于工业及建筑业，筛选砂粒，过滤液体及气体。还可用于机械附件的安全防护等，而且它还可用来代替木条制作墙壁及天花板。

3、不锈钢席型网/密纹网

材质：不锈钢丝、低碳钢丝、镍丝、铜丝、聚脂丝等。编织：平纹编织、斜纹编织、竹花编织、反差编织。特性：过滤精度好，反差网负荷强度高。用途：用于航天、石油、化工、科研及输送行业，还可制作餐盒网，洗煤网等。

不锈钢丝网规格参考数：

目数 丝径 孔径 开孔面积 网重（磅）/100 平方英尺

英寸 毫米 Inch 毫米

1x1 .080 2.03 .920 23.37 84.6 41.1

2X2 .063 1.60 .437 11.10 76.4 51.2

3X3 .054 1.37 .279 7.09 70.1 56.7

4X4 .063 1.60 .187 4.75 56.0 104.8

4X4 .047 1.19 .203 5.16 65.9 57.6

5X5 .041 1.04 .159 4.04 63.2 54.9

6X6 .035 .89 .132 3.35 62.7 48.1

8X8 .028 .71 .097 2.46 60.2 41.1

10X10 .025 .64 .075 1.91 56.3 41.2

10X10 .020 .51 .080 2.03 64.0 26.1

12X12 .023 .584 .060 1.52 51.8 42.2

12X12 .020 .508 .063 1.60 57.2 31.6

14X14 .023 .584 .048 1.22 45.2 49.8

14X14 .020 .508 .051 1.30 51.0 37.2

16X16 .018 .457 .0445 1.13 50.7 34.5

18X18 .017 .432 .0386 .98 48.3 34.8

20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0 55.2

20X20 .016 .406 .0340 .86 46.2 34.4

24X24 .014 .356 .0277 .70 44.2 31.8

30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1 34.8

30X30 .012 .305 .0213 .54 40.8 29.4

30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1 16.1

35X35 .011 .279 .0176 .45 37.9 29.0

40X40 .010 .254 .0150 .38 36.0 27.6

50X50 .009 .229 .0110 .28 30.3 28.4

50X50 .008 .203 .0120 .31 36.0 22.1

60X60 .0075 .191 .0092 .23 30.5 23.7

60X60 .007 .178 .0097 .25 33.9 20.4

70X70 .0065 .165 .0078 .20 29.8 20.8

80X80 .0065 .165 .0060 .15 23.0 23.2

80X80 .0055 .140 .0070 .18 31.4 16.9

90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1 15.8

100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3 14.2

100X100 .004 .102 .0060 .15 36.0 11.0

100X100 .0035 .089 .0065 .17 42.3 8.3

110X110 .0040 .1016 .0051 .1295 30.7 12.4

120X120 .0037 .0940 .0064 .1168 30.7 11.6

150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4 7.1

160X160 .0025 .0635 .0038 .0965 36.4 5.94

180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34.7 6.7

200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33.6 6.2

250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0 4.4

270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32.2 4.7

300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29.7 3.04

325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0 4.40

400X400 .0010 .0254 .0015 .370 36.0 3.3

500X500 .0010 .0254 .0010 .0254 25.0 3.8

635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0 2.63

斜纹 - 密纹编织不锈钢丝网技术参数:

目数 丝径 绝对过滤值 μm 名义过滤值 μm

20x250 .0098x.0079 110-120 98-105

30x360 .0098x.0060 90-100 80-84

40x560 .0070x.0040 70-75 47-52

120x400 .0040x.0025 50-55 37-43

120x160 .0040x.0025 40-45 28-32

80x700 .0040x.0030 35-40 24-26

200x600 .0024x.0018 28-32 19-21

165x800 .0028x.0020 24-26 14-16

165x1400 .0028x.0016 16-18 9-11

200x1400 .0028x.0016 12-14 5-6

250x1400 .0022x.0016 11-12 3-4

325x2300 .0015x.0010 8-9 2-3

平纹 - 密纹编织不锈钢丝网技术参数:

目数 丝径 绝对过滤值 μm 名义过滤值 μm

8X85 .014X.0126 318 - 340 250 - 255

12X64 .024X.0165 270 - 285 200 - 205

14X88 .020X.013 225 - 245 150 - 155

20X150 .0098X.007 155 - 165 100 - 105

24X100 .015X.010 115 - 125 80 - 85

30X150 .009X.007 95 - 100 65 - 70

40X200 .007X.0055 65 - 70 55 - 60

50X250 .0055X.0045 55 - 60 40 - 45

80X400 .0049X.0028 43 - 48 35 - 40