

ABS台湾台化 AE8200 高抗冲ABS 高刚性ABS

产品名称	ABS台湾台化 AE8200 高抗冲ABS 高刚性ABS
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	台湾台化:高抗冲ABS AE8200:高刚性ABS 台湾台化:高强度、高流动
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

POLYLAN AE8200

丙烯腈丁二烯苯乙烯

POLYMA Kunststoff GmbH & Co. KG

产品说明：

POLYLAN AE8200是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品 它可以通过挤出进行加工,在欧洲有供货。
主要特性为:阻燃/额定火焰。

POLYLAN AE8200 物性表

基本信息法	挤出
物理性能额定值单位制测试方法	1.04
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/10.0 kg)	15
硬度额定值单位制测试方法 R 级, 23 ° C	105

R 计秤, 23 ° C	105
拉 伸 强 度 额 定 值 单 位 制 测 试 方 法	2260
抗张强度 (屈服, 23 ° C)	45.0
弯曲强度 (23 ° C)	67.0
悬 臂 梁 抗 弯 强 度 额 定 值 单 位 制 测 试 方 法 (6.5 mm)	330
热 变 形 额 定 值 单 位 制 测 试 方 法 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	88.0
1.8 MPa, 未退火	88.0
1.8 MPa, 退火, 12.7 mm	100
1.8 MPa, 退火	100
维卡软化温度	103
可 燃 性 等 级 测 试 方 法	HB