

地埋式生活污水处理设备

产品名称	地埋式生活污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	76000.00/套
规格参数	品牌:潍坊润华 型号:RHYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

污水处理设备是以A/O生化工艺为主，集去除BOD5、COD、NH3-N等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水，设备结构紧凑，占地少，运行经济，抗冲击负荷能力强，处理效率高，设备的各项性能均符合国jia有关要求，该产品已得到国jia环境保护总局的认可。该产品必将为保护人类的生存环境带来福音。

地埋式生活污水处理设备特点：1、

可埋入地表以下，设备上种植花木、草坪，也可设置在室内，不需要建房及采暖、保温 2、对周围环境无影响，污泥产生量少，仅需三个月（90天）以上排放一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。噪音少于二类地区的标准。3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，无需专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。4、

操作简便，维修方便，工艺新，效果好，使用寿命长。5、设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。6、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

地埋式生活污水处理设备适用范围：1、处理水量：标准型号为1.0~30m³/h，大于30m³/h时需另行设计。

2、原水浓度：BOD5：标准型 250mg/L，加强型 400mg/L，过400mg/L时需另行设计。

生物膜法在处理池内设置填料，作为生物的载体，使大量生物附着生长，同时污水中又有一定浓度的悬浮生物。按其运行方式分为：生物接触氧化法、生物滤池、生物转盘等。生物滤池和生物转盘一般使用于水量较小、进水浓度较低的污水处理，由于其生物浓度较低，设计负荷较小，占地面积较大，抗冲击负荷性能较差，目前使用的已较少。生物接触氧化法工艺通过配以填料，具有处理负荷高、耐冲击负荷、不产生污泥膨胀，设施体积小、污泥产生量少、运行稳定可靠、管理方便等优点，该方法广泛应用于有机污（废）水的处理工程，尤其适用于中小型地埋式污水处理站。所选用的填料安装简单、维修更换方便、不易堵塞、重量轻、比表面积大于300m²/m³，使用寿命可达十年以上。管理维护方便，

设备配有全自动控制系统，风机采用潜水曝气机。设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等；设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定；设备也可放置在室外地表以上；如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高、使设备埋设在冻土层以下能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。采用经过防腐处理的钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达30年以上。全套设备施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。主导产品有地理式一体化污水处理设备、生活污水处理设备、废水处理设备、加药装置、屠宰养殖污水处理设备、造纸污水处理设备、设备、污泥处理设备、城市及农村综合污水治理整体解决方案，以污水处理设备整套便于运行调试，停运后可不经调试直接投运。生活污水一体化处理的风机（如有）等所有机械设备集中布置在一个单元内便于运行，电气控制设备布置在附近的设备间内。该单元按有关规定设计足够的通风设施。状态：1、首先合上总电源空气开关；2、其次合上各水泵、风机主回路电源空气开关；3、将工作制度选择开关置于“手动”位置；4、检查各启动、停止按钮位置处于抬起状态；5、合上控制电源开关和控制电源变压器二次侧上器。有限公司是一家从事一体化污水处理设备,工业净水器生产和销售的厂家，本公司生产的一体化污水处理装置过硬，在江苏、无锡、宜兴、北京、南京、上海、四川、安徽、浙江、常州、山东等均有销售，

地理式生活污水处理设备