

高频焊翅片管散热器 家庭用翅片管

产品名称	高频焊翅片管散热器 家庭用翅片管
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	80.00/根
规格参数	品牌:中春 型号: 76/ 89/ 133 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

中春暖通公司产的【钢制高频焊翅片管散热器】钢制翅片管暖气片是一种把高频焊翅片管和两侧水箱用电焊工艺连接起来形成内芯，外导流面罩的轻窄型采暖散热器。它散热性能优良，承压能力高，使用寿命长。占用空间小，装饰效果好，热效率高。散热器按行业标准、企业标准结合顾客要求组织生产。散热器内芯按翅片管的排列方式分：翅片直列、翅片交错、翅片角列三种方式；按厚度分：80mm（）、120mm（）、140mm（）、160mm（）四种；按进出口分：同侧进出式、异侧进出式、下进下出式三种。散热器面罩采用**的冲压、静电喷塑和烘干等工艺制造，散热窗口有百叶窗式、条孔式等多种选择。面罩可灵活拆卸，以方便各种安装位置。设计有专用托卡，把散热器托挂在墙壁上。外观颜色和长度有多种可供顾客选择。

工业专用散热器散热表面积/散热量及重量表（供参考）管径 螺距 翅片高度 重量（kg/m）
散热面积（m²） 散热量（w） 20（6分） 7 15 3.25 0.693 35025（1寸） 7 15 4.2 0.763 39532（1寸2） 7 15 5.41 0.848 44540（1寸半） 7 15 6.71 0.939 50460（2寸） 7 15 8.73 1.119 59576（2寸半） 7 15 11.65 1.356 38389（3寸） 7 15 13.56 1.564 778114（4寸） 7 15 17.3 1.947 879

该产品由低噪音离心风机、散热器和导流罩组成，分别以蒸汽和热水为媒，用以防止室内外冷热空气对流封门装置。具有风压高，射流稳定，隔断效果显著等特点，产品结构分立式和卧式两种。**安装高度为出风口距地面不超过5米。超过5米高度可设计定做。

通常情况下，翅片管散热器的间距与片高主要是影响着翅化，翅化比和管内外介质的膜传热有很大的关系。如果管内外膜传热系数差异较大，应选择翅化比较大的翅片管，如蒸汽加热空气。当一侧介质存在相变的情况下，传热系数的差异会较大，如冷热空气的交换，当热空气降低到露点以下，可以采用翅片管换热器。在无相变的空气与空气的换热情况下，或者水与水的热交换，通常以裸管比较适合。当然也可以采用低翅片管，因为此时属于弱给热系数，强化其中的任意一侧都是具有一定的效果的。不过，过大的翅化比作用并不明显，**的管内外接触面积同时强化，可以采用螺纹管或槽纹管。