

维谛NetSure211C23-S1嵌入式电源48V20A数字化电源参数

产品名称	维谛NetSure211C23-S1嵌入式电源48V20A数字化电源参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:211C23-S1
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛NetSure211C23-S1嵌入式电源48V20A数字化电源参数

工作温度 - 5 ~ 40

储存温度 - 40 ~ 70

相对湿度 90%RH

海拔高度 2000m（超过需降额使用）

污染等级 2级

其它 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险

交流配电：

输入相电压 220Vac

输入电压范围 90Vac ~ 290Vac

输入频率 45Hz ~ 65Hz

输入电流 单相输入，每个整流模块输入电流 7A

功率因数 0.99

过电压等级 级

直流配电：

额定输出电压 - 53.5Vdc

输出电压范围 - 42.3Vdc ~ - 57.6Vdc

输出电流 40A

稳压精度 $\pm 1\%$

效率 90%

峰峰值杂音电压 200mV

NetSure211 C23嵌入式电源是艾默生公司设计的新一代-48V/40A通信电源系统，NetSure211C23采用1U高设计，支持标准19英寸机柜安装。系统标称输出电压：-48V，标称输出电流：40A。

艾默生NetSure211 C23嵌入式电源系统输出电流40A，有两个20A的整流模块组成，可以选用R48-1000标效整流模块。电源结构设计紧凑，节省空间，节省安装成本。

2、系统技术参数表

环境条件:

工作温度 - 5 ~ 40

储存温度 - 40 ~ 70

相对湿度 90%RH

海拔高度 2000m (超过需降额使用)

污染等级 2级

其它 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险

输入电压范围 90Vac ~ 290Vac

输入频率 45Hz ~ 65Hz

直流配电：

输出电压范围 - 42.3Vdc ~ - 57.6Vdc

输出电流 40A

效率 90%

值杂音电压 200mV

电话衡重杂音电压 2mV