

型材自动门

产品名称	型材自动门
公司名称	济南世通门控有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:6 (mm) 产地:北京
公司地址	中国 山东 济南市天桥区 山东省济南市水屯路168号
联系电话	86 0531 81871138 13969150898

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	6 (mm)
产地	北京	品牌	德诺克
类型	感应门	颜色	白色
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	优	质量等级	合格
风格	中式	产品类别	整套门
门框板材厚度	3	品种	工艺门
使用范围	房间	制作工艺	铸造
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

自动门机组 (dnuok-150)

自动门机组 (dc-150)

产品简介

新技术特点：6大尖端技术，引领世界门控新潮流 软起动 自动探寻 自动保护 自动复位

马达强力锁 待机不加压，高效更节能 1、软起动：一般自动门开时，马达突然加速，门不仅摇摆的比较厉害，而且噪音大，dnuok采用的是软起动技术，马达先慢速起动，在保证门体平稳的前提下，变频加速。 2、自动探寻：当门体撞到人或物体后会迅速反弹，然后慢速探测人或物体是否离开。

3、自动保护：当探测（3-6）次，确认人或物体仍未离开，门机将停止运作，保护被夹物体和门体安全。

4、自动复位：确认现场安全后，无须开关电源，只要把门推到开门位置，门自动恢复运行。

5、马达锁 一般自动门锁闭力 < 200n dnuok自动门锁闭力 > 350n（相当于强力电磁锁）

6、待机不加压，高效更节能 使用时耗电量：220v 1.35a 待机时耗电量：220v 0.09a 一般自动门待机时，马达带电，马达不仅有噪音，发热影响马达使用寿命，同时耗电量大，dnuok新技术，采用的是励磁电流，瞬时加压技术，当门不动时，马达不带电，当门有人扳动时，马达会有励磁电流，传递到控制器，控

制器会在0.01秒内，给一个反向强电流作用在马达上。功能特性 智能性 顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大为提高。安全性 设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。可靠性 专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。环保性 为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。节能性 在门体完全关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。净化性 采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。方便性 开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷

公司地址：济南市天桥区水屯北路新白鹤市场三区27号