

# 除尘器监控系统(压差监控报警器)

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 除尘器监控系统(压差监控报警器)              |
| 公司名称 | 江西世纪行安全设备有限公司                 |
| 价格   | 120.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:世纪行<br>型号: SJ-200<br>产地:江西 |
| 公司地址 | 江西省萍乡市安源区燎原大道1号青少年活动中心922室    |
| 联系电话 | 0799-7299111 18979937811      |

## 产品详情

除尘器监控系统(压差监控报警器)销售范围包括：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-甘肃-四川-广东-广西--福建-湖北-湖南-重庆-云南-安徽-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-新疆-陕西-山西等全国各地。欢迎全国客户来电！更多安装和技术详情，请咨询：江西世纪行【甘工】

特点：

压力形式：表压/差压

量程：0~100Pa

介质：气体;

精度：0.5%FS 1.0%FS

供电：12~36VDC (24VDC)

输出：MODBUS RTU总线通讯

温度：-40~85 ；

过载压力：X15;

电气接口(信号接口): 引出导线

机械连接(螺纹接口): 6宝塔嘴

外壳材质：工业塑料，阻燃等级

安装方式：壁挂式;

除尘器监控系统(压差监控报警器)技术规格：

- 测量介质：干燥，洁净无腐蚀性气体
- 采用美国进口差压芯体，精度高稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。
- 量程0- ± 100pa/0- ± 10,000pa
- 输入电压：220VAC (16~36VDC需定制)
- 精度：± 0.5% FS/1.0% (标准型), ± 0.25% FS (高精度型);
- 长期稳定性能：0.1%FS/年
- 输出信号：1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口
- LED双行4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。
- 手动按键压差零点校准
- 过载能力：200%FS
- ABS工业塑料外壳，IP65防护等级
- 补偿温度：-10-70 环境温度：常温(-10-70 )
- 外形尺寸：150"200\*100
- 重量：850g

原理：

除尘箱综合管理系统是集压差报警、温度报警、转速（锁气卸灰异常）报警与一体的新型除尘器综合报警系统。能同时监控除尘器进出风口的压力差，除尘器内温度情况以及锁气卸灰阀是否正常运转，当其中任意一项数值超过设定的数值就会报警，企业可根据自身情况进行操作，可联动风机，温度报警装置可联动熄灭装置，用来降低除尘器温度。

全自动压力报警器，具有自动监测系统内的水压、气压、真空、蒸汽等压力过高或压力过低的功能并自动发出声光报警信号，具有安装方便、经济实惠的特点，用户配备220VAC电源（必要时可自配电接点压力表），装上我司的全自动压力报警器，就能实现全天候自动超压报警和欠压报警，适用于各种压力系统。

本产品具有多种套餐供货和单一规格供货的可选方案，欢迎广大用户垂询，欢迎工程公司、工程个体户垂询！

储存：

变送器属于精密仪器，应存放在干燥通风常温的室内环境。

我们是智能压力变送器生产制造厂家，各种压力传感器、压力变送器，如果您想了解智能压力变送器报价、压力变送器厂家有哪些，欢迎您和我们联系！

特别提醒：由于流体压力种类繁多、控制要求各有不同，请客户在订货前明示报警压力值、流体类型，订货前咨询我司的工程师：，以便选择合适的产品和配套方案!

风压传感器主要检测不同空间压力差值的检测仪表，产品选用进口高精度芯片，测量准确度高，数值稳定，通过压差传感器，外加产品的数显报警功能，可实现气体差压的实时数据监控测量，广泛用于纺织、实验室、净化车间、洁净房间、空调过滤、锅炉送风、风机、除尘器、窑炉、楼宇自控、消防工程等控制领域，实现过程自动测量控制。

除尘器监控系统(压差监控报警器)技术规格：

- 测量介质：干燥，洁净无腐蚀性气体
- 压力形式：表压，压差
- 采用美国进口差压芯体，精度高稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。
- 量程：0- ± 5000pa
- 输入电压：220VAC (16~36VDC需定制)
- 精度：± 0.2% FS (高精度型);
- 长期稳定性能：0.1%FS/年
- 输出信号：1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA、0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口
- LED双行4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。
- 手动按键压差零点校准
- 过载能力：200%FS
- ABS工业塑料外壳，IP65防护等级
- 补偿温度：-10-70 环境温度：常温(-10-70 )

· 安装方式：壁挂式;