

除烟除尘的无尘车间烟雾移动净化器烙铁焊接烟尘过滤处理器xy200

产品名称	除烟除尘的无尘车间烟雾移动净化器烙铁焊接烟尘过滤处理器xy200
公司名称	深圳市星弈环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:星弈环家 型号:XY-200 功率:320W
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）
联系电话	075529956135 4008358608

产品详情

详情请咨询：

除烟除尘的无尘车间烟雾移动净化器烙铁焊接烟尘过滤处理器xy200

外观结构及工作原理

4.2 工作原理介绍

本净化设备采用物理式主动净化过滤，由涡流离心风机吸入污染物，经过多层过滤装置净化后，洁净的空气直接在室内排放。（也可接软管外排）

除烟除尘的无尘车间烟雾移动净化器烙铁焊接烟尘过滤处理器xy200

使用须知

感谢您购买“烟尘净化设备”，说明您对环保事业的认识和贡献更上一个台阶。使用时敬请注意以下事项：

安全规则

本产品严禁在高温、高湿，易燃、易爆和强电磁环境中存放或使用。

长时间不使用时，应断开电源，机器开关处于关闭状态。

产品内部有高压，非技术人员禁止拆卸维修。

严禁用手或物件接触高速旋转的叶轮，以免造成机械伤害。

使用注意

1. 吸烟罩与烟雾产生点的距离远近直接影响吸烟效果。多次试验证明，距离保持在10-15cm为宜。
2. 吸烟罩周边空气的流动速度快，则导致吸烟效果变差。需降低风扇档位或者关闭。
3. 吸烟管道的长度越长，吸烟效果越弱。

吸烟管道的弯道越多，吸烟效果越差。

建议：尽可能地减少管道弯曲，要是弯道不可避免，也要尽可能地把弯曲幅度加大。

4. 风量大小调节

依据烟雾大小，调节旋钮保证能将烟尘刚好全部吸入为宜，而不一定要将风量调到大。否则不但加大噪音，也降低了过滤效果！

滤芯更换

该产品依靠各种过滤芯组件来实现对烟尘、气味、毒害物质的过滤。所以过滤芯组件为消耗材，具有额度的饱和度，应定期更换。

更换周期建议：初效过滤芯 15-30天（可水洗、针对大颗粒粉尘）

F8过滤芯 2-3个月（可水洗、针对大颗粒粉尘）

PP过滤芯 2-3个月（不可水洗、针对小粉尘）

活性炭滤芯 4 - 5个月（不可水洗、针对气味）

因不同场所产生的污染量不同，具体更换周期需视实际情况为准！

敬请您特别注意按以上规则使用和维护该设备，定期更换过滤芯组件；否则导致吸力变小，设备损坏，滤芯提前报废，以及对人体、环境的污染伤害和安全事故，我公司概不负责！

详情请咨询：