

# 奥文定制专业制作的硬质快速门及消防队门

产品名称	奥文定制专业制作的硬质快速门及消防队门
公司名称	成都奥文门窗有限公司
价格	1080.00/平方米
规格参数	品牌:奥文 尺寸:定制 产地:成都
公司地址	四川省成都市青白江区佳飞国际建材市场二期40栋
联系电话	028-87871169 17340066888

## 产品详情

型号：AWMK-B

功能：室外型：抗风、保温、快速、防盗、智能

尺寸范围：宽度：1250~10000mm，高度：2000~7500mm

开启速度：0.5m/s~1.5m/s，可调

关闭速度：关闭速度不得低于0.5m/s~1.5m/s，可调

提升导轨：采用双螺旋涡轮导轨，门体运行安静、平稳。承载力强，运行快速，卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、无磨损。

导向结构：铰链轴表面为QP处理或不锈钢轴；轴套:采用PEEK(聚醚醚铜)材质

驱动系统：电机驱动系统采用owever伺服系统；螺旋轨道提升方式：永磁同步电机；品牌刹车系统；大惯量平衡齿轮减速机；应急手动开启机构；电机恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥，快速反弹。过载能力强，在一些高频次场合开关一日可以工作2000次以上。2000线的高分辨率，手动释放机构在故障或停电的时候可以松开，门体手平衡簧，手动将门开启或关闭。

门控制系统：系统具有通过LED显示屏显示故障代码功能；具有转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在位置；断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整；电机具有过载、过流保护。

门框：采用无锌花镀锌板，厚度2.5mm。激光下料折弯成型。精度高。轨道外罩：采用镀锌板冷弯成型，厚度2.5mm无锌花镀锌板。轨道外罩：采用镀锌板冷弯成型，厚度2.5mm无锌花镀锌板。轨道外扣板：

扣板采用冷弯成型，凹进2.5mm合成后和立框表面一平，强度大，实用美观。门体拉杠：采用无锌花镀锌板，一次性冷弯成型，带有加强筋，强度高，无焊接，美观大方。

承重轴承：承重轴承采用自动调芯，球形承重轴承，有自我调节功能，可快速响应偏芯传动而不会产生异响。

门板材质：门板采用新型滚压技术，板宽185mm,整板厚度40mm，中间聚氨酯发泡填充厚度为0.7mm，材质采用3003H24铝锰合金冷弯成型，表面采用氟碳滚涂漆面 250M,质保10年不褪色不老化。

可视窗：两排视窗，铝合金框架带双层聚碳酸酯板，透明度好，抗刮伤，耐候性强，高度与其他门板相同（185mm）。（可选）

传动轴：传动轴采用可调解式子母段接轴，同心度GB/T1182标准0.1终身免维护。

平衡系统：平衡系统采用双面拉簧或单面拉簧来平衡门板重量，如有特殊也可采用扭簧来平衡门板重量。

紧急开启：停电时，电控系统可随时打开电机刹车，可借助平衡系统将门体托起，可有效的解决因停电或故障而引起的门体不能开启。

安全装置：具备红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降；底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹在开位，有效的保护下方物体或行人避免事故。

开启控制：门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降；加装地磁自动感应系统。可选择加装遥控感应、蓝牙感应控制方式、车牌识别和远程手机控制方式。

左右立柱：立柱为296\*300mm，表面经过工业镀锌处理，板材厚度2.5mm。