

外观应平整波形橡胶止水带 EP型外贴式橡胶止水带 防水产品

产品名称	外观应平整波形橡胶止水带 EP型外贴式橡胶止水带 防水产品
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

外观应平整波形橡胶止水带 EP型外贴式橡胶止水带 防水产品

波浪止水带简介：

波浪形止水带又称为波形橡胶止水带，三元乙丙橡胶复合板，GB止水带，GB三元乙丙防渗盖板，GB三元乙丙复合板，波浪形止水带。

止水带作用与原理

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

橡胶止水带技术标准：

- 1、 我公司生产的止水带是采用化工部标准HG / T2288-92组织生产的，尺寸公差一律执行标准，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、 产品型号以类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

4、产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取放，勿加重压。存放场所

保持-10 +30~C，相对湿度存40%-80%。

本公司产品广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的办法来解决，它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。

不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的，这是一种非常好的防水产品,它具有良好的止水作用