电镀厂专用过滤机 用于电镀液中污泥、灰尘等的过滤

产品名称	电镀厂专用过滤机 用于电镀液中污泥、灰尘等的过滤
公司名称	广西友邦过滤机有限公司
价格	26300.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 适用对象:污泥
公司地址	南宁市旱塘工业区６号
联系电话	86 0771 4845652/4843265 13377176661

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
适用对象	污泥	样式	厢式
适用范围	化工、石油、选矿、电镀、冶金	性能	高效过滤
适用对象性质	腐蚀性	过滤精度	/（um）
工作压力	＜1（MPa）	工作温度	50-110（℃）
有效过滤面积	不限	适用粘度	/（pas）
设备重量	1200-5860（Kg）	产品类型	全新

电镀和金属加工业废水中锌的主要来源是电镀或酸洗的拖带液。污染物经金属漂洗过程又转移到漂洗水中。酸洗工序包括将金属（锌或铜）先浸在强酸中以去除表面的氧化物，随后再浸入含强铬酸的光亮剂中进行增光处理。该废水中含有大量的盐酸和锌、铜等重金属离子及有机光亮剂等，毒性较大，有些还含致癌、致畸、致突变的剧毒物质，对人类危害极大。因此，对电镀废水必须认真进行回收处理，做到消除或减少其对环境的污染。

电镀上的过滤机主要有以下几个用处：1、循环过滤，电镀液中可能会有灰尘，也会有挂具上掉落的毛刺，另外阳极也可能产生阳极泥，这些杂质都有可能飘到待镀零件上形成瑕疵，因此，在电镀生产中，安装过滤机循环过滤槽液，可较少此类次品的产生，一般要求每小时过滤4~6次；2、槽液大处理时过滤，槽液使用一定的时间或者其他一些槽液缺陷，需要将槽液中的电镀添加剂和其他一些杂质去掉，处理步骤是加双氧水（或者高锰酸钾）--加热--加活性炭吸附--过滤，这时过滤机主要是过滤掉活性炭和其他固体杂质的作用；3、你还可以把过滤机当耐酸碱水泵用