

各种针刺毡过滤布 可用于防静电、清灰、防油防水、防火花

产品名称	各种针刺毡过滤布 可用于防静电、清灰、防油防水、防火花
公司名称	广西友邦过滤机有限公司
价格	33.00/件
规格参数	材质:涤纶 滤布类型:单丝滤布 工艺:单层织
公司地址	南宁市早塘工业区 6 号
联系电话	86 0771 4845652/4843265 13377176661

产品详情

材质	涤纶	滤布类型	单丝滤布
工艺	单层织	类型	高效
适用对象	粉尘	用途	防尘、除尘
性能	耐酸、耐碱、防火、防水、防静电	品牌	友邦
规格	幅宽0.8、1、1.35米等	厚度	1.9mm
单位重量	550 (g/m ²)	经向密度	/(根/10cm)
纬向密度	/(根/10cm)	织物厚度	/(mm)
透气量	120 (L/m ² ·s)	适用范围	油烟机、风机、医用、烤漆房、吸尘器、离心机、过滤器

常温针刺呢(毡)、防静电针刺呢、易清灰针刺呢、防油防水针刺呢、防火花针刺呢、覆膜针刺呢等，具有孔径小、强力高、耐腐蚀及高过滤负荷、高效率集尘和尺寸稳定特性，适用于高能清灰，使用寿命长可为脉冲喷吹机械回转反吹大气反吹等除尘设备装置配套。主要用于冶金、钢铁化工、食品、建材、石油粮食加工等行业的消烟除尘。

针刺毡滤料主要技术参数

滤料名称	聚酯针刺毡
基布材质	涤纶
克重 (g/m ²)	550
厚度 (mm)	1.9
密度 (g/cm ³)	0.28
空隙体积 (%)	80

断裂强度 (n) : (样品尺寸210/150mm)	纵向 : 2000 横向 : 2000
断裂伸长 :	纵向 (%) : <25 横向 (%) : <24
透气量 (l/dm ² min@200pa)	120
150 下热收缩率	纵向 (%) : <1 横向 (%) : <1
使用温度 :	连续 () : 130 瞬间 () : 150
表面处理 :	单面烧毛, 单面轧光, 热定型