

# 绝缘梯车 接触网绝缘梯车 恒龙电气

产品名称	绝缘梯车 接触网绝缘梯车 恒龙电气
公司名称	霸州市恒龙电气化器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄村百福路66号
联系电话	15933266124 15933266124

## 产品详情

我厂霸州市恒龙电气化器材有限公司专业生产接触网检修用梯车绝缘梯车、防滑绝缘梯车采用高强度耐高压玻璃钢管；接触网检修用梯车绝缘梯车梯凳为齿轮型耐高压玻璃钢管；链接三通高强度工业尼龙。绝缘梯车选用专用高强度绝缘材料制造，型材截面设计合理，重量轻，拆卸绝缘梯车，车梯底架用钢管制造，保证底架的稳定性和安全性，不变形。车轮为高强度稀士尼龙轮强度高、运转无噪音、绝缘性能好，其中有一车轮镶嵌钢环，解决安全接地问题。本产品坚固耐用，重量轻、耐高压、防滑，外表光滑美观。绝缘梯车是接触网工区的必备设备，接触网检修用梯车绝缘梯车结构简单、重量轻、安装和拆卸方便。其中LTC-1为单层梯片结构。LTC-2为双层梯片结构，使梯车能达到更高的使用要求，两层梯片用快速接头连接。接触网检修用梯车绝缘梯车配有防倾斜制动器更加保证了使用的安全性。

绝缘梯车介绍：实用新型涉及到一种用以地铁站、铁路电气化铁路接触网的应急维修和常见故障解决及其日常维护保养的触碰互联网绝缘梯车。它由二个边梁、四个车轮及二根车轮轴构成一个四边形底架，底架上固定不动联接有两边固接的基本上梯，在四个车轮两边部固定不动有一个可夹持在火车轨道侧面上的防倾翻轮，车轮、桥架支撑架均有表层电缆护套，做到了总体绝缘层、避免因不平衡造成倾覆的很有可能，提升了安全系数。(1) 绝缘性好，外型新奇，别具一格(2) 抗腐蚀(具备耐酸性、耐碱性、耐溶剂及酸盐等众多气、液物质的腐蚀能。依据具体应用场所规定，可经济发展地挑选应用邻苯型、间苯型、酯型环氧树脂做基材原材料)、耐风摧、耐褪色(3) 重量较轻，运送便捷(4) 低吸水性、阻燃等级好(一般阻燃性型格栅火苗散播速度(ASTME-84)不超过25；高級阻燃性酯格栅的火苗散播速度不超过10。阻燃等级不小于28(GB8924)) (5) 高强度，质轻(玻璃钢格栅板的相对密度不超2，仅为不锈钢板材的1/4，铝型材的2/3。其抗压强度为硬质的聚乙烯的10倍，抗压强度超出铝型材和一般钢的水准绝缘梯)，耐冲击，绝缘性，透带磁好。一、主要用途：用以电化城市轨道交通铁路接触网断电检修工作。二、关键作用及特性：梯车(车梯)采用专用型高韧性绝缘层材料生产制造，铝型材横截面设计方案有效，重量较轻，车梯底架用无缝钢管生产制造，确保底架的可靠性和安全系数，不形变。车轮为高韧性稀士尼龙抛光轮抗压强度高、运行没有噪音、绝缘性能好，在其中有一车轮嵌入钢环，接触网绝缘梯车，处理安全性接地装置难题。三、绝缘梯车性能参数：1、护轨：1435毫米2、轴距：1700Mm3、载重工作能力：> 200kg4、高宽比：依据小区业主具体情况订制5、操作台规格：800×800×6、防轨间短路故障方

法：涤纶车轮

梯车、绝缘层梯车、铁路线梯车、地铁站专用梯车、接触网梯车、检修梯车。绝缘梯车梯身及支撑架均可迅速溶解，便于拆迁。含有防制动系统，既防乱倒，又便于在斜撑上工作。工作台能够调整高度，调整范畴500mm。工作台无缝钢管式防护栏能够拆装，便于运送，梯车高度客户可依据状况自主明确。梯车在顶端工作台的二翼能够打对外开放平做为服务平台应用，服务平台下边设立支撑点；该专用梯车提升了校准设备，高强度绝缘梯车，能够方便快捷的准确测量导高，绝缘梯车，拉出值；该专用梯车还加设了防静电装置，在接触网调节全过程中，尤其是电化接触网更新改造新项目或是经营检修全过程中应用更安全性；该专用梯车提升了手动式制动系统设备，摆脱了彻底靠人力资源帮扶的现况；此外，铁路线梯车接触网检修梯车接触网检修梯车选用铝合金型材与钢材材料紧密结合的方法，重量较轻，可靠性能好。

绝缘梯车-接触网绝缘梯车-恒龙电气(推荐商家)由霸州市恒龙电气化器材有限公司提供。绝缘梯车-接触网绝缘梯车-恒龙电气(推荐商家)是霸州市恒龙电气化器材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李阳。