

消防应急电源20kw延时1小时直流电压492v应急照明

产品名称	消防应急电源20kw延时1小时直流电压492v应急照明
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	14200.00/台
规格参数	型号:20KW 品牌:一北 产地:浙江
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

应急电源也是通常说的不断工作在睡眠状态，能够有效的到达节能的效果，当市电供电中缀或市电电压超限（ $\pm 15\%$ 或 $\pm 20\%$ 额定输入电压）时，互投安装将立刻投切至逆变器供电，在电池组所提供的直流能源的支持下，此时，用户负载所运用的电源是经过EPS的逆变器转换的交流电源，而不是来自市电。

当市电电压恢复正常工作时，EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作，同时还经过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。尔后，EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源安装，属于消防类的电源设备。是依据消防设备、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需求而组成的电源设备。产品由互投安装、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作，经过互投安装给重要负载供电。当交流电网断电后，互投安装将会立刻投切至逆变电源供电。 ，还经过充电器向电池组充电。

除用于应急照明系统外，其中压成型。各种金属构件除锈彻底，静电喷塑均匀，无起层、皱皮等缺陷。总之，[eps消防应急电源](#)柜体要满足一定的抗震强度，高度设计一般不易超过2200mm,防护等级这块，外部防护一般达到IP31等级，内部防护要求达到IP20等级。同时保证eps消防应急电源内部有明显合理的区分，比如进线区，元器件安装区，蓄电池放置区等，都要求布