

江西地基加固 地基加固公司 众晟建筑

产品名称	江西地基加固 地基加固公司 众晟建筑
公司名称	杭州众晟建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市莫干山路789号美都广场C座812室
联系电话	15356671616 15356671616

产品详情

地基加固

树根桩法

- 适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复和增层、古建筑修整、地下铁道的穿越等的加固工程。
- 树根桩直径宜为150~300mm，桩长不宜超过30m，布置可采用直桩型或网状结构斜桩型。

坑式静压桩法

- 适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土及人工填土等地基土，且地下水位较低的情况。
- 桩身直径宜为150~300mm的开口钢管或边长为150~250mm的与之钢筋混凝土方桩。

高压喷射注浆法

高压喷射注浆法是利用钻机将带有喷嘴的注浆管钻入至土层预定深度后，利用钻杆将高压水泥浆或水从喷嘴喷出，形成喷射流，地基加固价格，与土拌和形成水泥石加固体，地基加固施工，从而达到加固地基的目的。该方法常用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基，加固深度可达30m。地基加固就找杭州众晟建筑加固工程有限公司。

对于软地基加固原理，当工程结构的荷载较大，地基土质又较弱(强度不足或压缩性大)，江西地基加固，不能作为天然地基时，可针对不同情况，采取各种人工加固处理的方法，以改善地基性质，提高承载力、增加稳定性，地基加固公司，减少地基变形和基础埋置深度。通过进行软地基加固主要是把土质

由松变实，换一种说法也就是将土的含水量由高变低，这样就能够达到软地基加固的目的。

江西地基加固-地基加固公司-众晟建筑(推荐商家)由杭州众晟建筑加固工程有限公司提供。杭州众晟建筑加固工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众晟建筑——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市莫干山路789号美都广场C座812室，联系人：张经理。