

推车脚轮 航天双菱 安徽双联脚轮

产品名称	推车脚轮 航天双菱 安徽双联脚轮
公司名称	湖北航天双菱物流技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区长征路95号
联系电话	15926839640 15926839640

产品详情

通常选择适合的轮架首先考虑脚轮承载的重量如超市、学校、医院、办公楼、酒店等地方，由于地板良好，平滑且搬运的货物较轻，（每只脚轮承载在10-140kg），适合选择以薄钢板（2-4mm）冲压成形的电镀轮架，推车脚轮，其轮架轻，TPR双联脚轮定制，操作灵活，静音又美观，此电镀轮架依滚珠排列分为双排珠和单排珠。若常移动或搬运时应用双排珠。

借助化学品解决脚轮生锈的问题：

1、除锈剂除锈。主要是用一种弱酸性化学液体（即除锈剂）刷涂或浸泡带锈的金属表面，通过化学反应将金属表面上的锈蚀除掉的一种方法。

2、化学除锈（又称酸洗除锈）。主要采用无机稀酸溶液刷（喷）、浸泡带有锈蚀金属表面，并达到除锈的目的的一种方法。

借助化学品除锈对脚轮零配件除锈方法是非常便捷的，主要就是通过两者之间产生化学反应来达到去除表面锈渍的方法，现在市面上有很多化学除锈剂，这更方便了使用。

脚轮出厂前的必要步骤——性能测试。

往复磨损测试。脚轮往复磨损测试模拟了脚轮在日常使用中的实际滚动情况，将其分为有障碍物测试和无障碍物测试两种，将其脚轮正确安装好放至测试平台上，每个测试脚轮负载300N，TPR双联脚轮批发，测试频率为（6-8）次 / min，一个测试周期包括前进1M和折回反向1M的一个来回运动，在有障碍物（金属障碍物，宽50mm，安徽双联脚轮，高2mm-3mm）的测试平台上测试5000次（H型脚轮）或30000次（W型脚轮）。在无障碍物的水平测试台上70000次（H型脚轮）或20000次（W型脚轮）。在试验过程中不允许有脚轮或其它部分脱离，在试验结束后每个脚轮应能行驶其正常功能，试验完成后脚轮的滚动

、绕轴转动或制动功能都不应受损。

推车脚轮-航天双菱-安徽双联脚轮由湖北航天双菱物流技术有限公司提供。湖北航天双菱物流技术有限公司是从事“脚轮,平板手推车,折叠车,机场行李车,医护产品”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孟经理。