

铭佰亿门窗 富瑞特门窗厂家

产品名称	铭佰亿门窗 富瑞特门窗厂家
公司名称	富瑞特（天津）门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)
联系电话	13302077731 13302077731

产品详情

五金件安装是控制框扇配合的关键，铭佰亿门窗，使用五金件将扇框安装在外框上，通过调整合页或滑撑来定位，对于平开窗来说五金件安装是控制窗扇“掉角”的关键。

玻璃安装是通过调整承重垫块和定位垫块的数量和位置来实现的，承重垫块承担玻璃重量，定位垫块定位玻璃，确保玻璃四周缝隙均匀。扇框安装后安装玻璃，通过玻璃垫块来调整玻璃的位置。垫块厚度至少为5mm，宽度应比玻璃厚度大2mm，垫块的长度一般在100mm左右，垫块位置不应影响排水孔的正常排水。垫块的数量是由玻璃宽度决定的，如果玻璃宽度超过1m，至少有两个超过100mm的玻璃垫块放在支点上。对于平开窗来说垫块的位置决定了玻璃的偏心压力的位置，垫块也是控制平开窗窗扇“掉角”的关键。

消费者如何选购断桥铝门窗呢？

看用料：

的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，窗非弹性装配结构壁厚在1.4毫米以上，门非弹性装配结构壁厚在2.0毫米以上。抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

看加工：

的铝合金门窗，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。

看价格：

在一般情况下，铝合金门窗因生产成本低，价格比劣质铝合金门窗要高能30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。

此外，选用正规铝合金门窗生产厂家的产品，不按标准加工生产的产品是不易达标的。

随着人们对阳台空间的日益重视，对阳台窗功能要求也越来越高，现在的实木窗和塑钢窗已渐渐淡去人们的视线，取而代之的是断桥铝门窗，相对于普通型材，它采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。那关于断桥铝门窗，您了解多少呢？

断桥铝优点：

- 1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。
- 2、防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
- 3、节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失
- 4、保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于 $12 \sim 13$ ，已达到的环境。

5、降低噪音：采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。

6、颜色丰富多彩：采用阳极氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂表面处理后可以生产不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。

铭佰亿门窗-富瑞特门窗厂家(图)由富瑞特（天津）门窗有限公司提供。铭佰亿门窗-富瑞特门窗厂家(图)是富瑞特（天津）门窗有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。