

PU发泡材料 发泡材料 晨德

产品名称	PU发泡材料 发泡材料 晨德
公司名称	东莞市晨德包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇南五社区塘新桥新街16号
联系电话	13929230801 13929230801

产品详情

东莞市晨德包装材料有限公司主营：聚氨酯发泡材料、双组份发泡材料、聚氨酯制品加工、发泡填充材料、发泡保温材料、聚氨酯发泡设备、仿木发泡材料、喷涂保温材料、高回弹发泡材料、聚氨酯发泡剂、自结皮发泡材料、教习头填充料。

聚氨酯发泡剂属湿固化泡沫，高密度发泡材料，使用时应喷在潮湿的表面，湿度越大，固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理，而固化后的泡沫应用机械的方法（沙磨或切割）除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄，建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装（水泥砂浆，涂料等）。喷枪使用完后，发泡材料，请立即用清洗剂清洗。

经济效益好。如果把保温层和防水层分开，不仅造价高，而且工期长，而聚氨酯发泡料一次成活。

收头构造简单。喷涂聚氨酯发泡料收头，不用特别处理，发泡包装材料，大为简化。如使用卷材，在女儿墙处，需留凹槽，收头在凹槽内；若不能留凹槽，需用扁铁封钉收头，还要涂嵌缝膏。

由于聚氨酯发泡保温管能与各种材料进行牢固的粘合，因此聚氨酯保温管几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯发泡保温管的适应温度为+120 -196 ，短时（十几小时）可达+190 。钢套钢蒸汽保温管，如果用户需长期温度190度。

由于聚氨酯发泡保温管能与各种材料进行牢固的粘合，PU发泡材料，因此聚氨酯保温管几乎无需考虑防腐层与之粘合的问题。聚氨酯发泡保温管的适应温度为+120 -196 ，短时（十几小时）可达+190 。钢套钢蒸汽保温管，如果用户需长期温度190度。

橡塑属于天然无机类整体成型保温材料，采用丁晴橡胶（nbr）和聚（pvc），经过工艺发泡而成。适用于介质温度为零下50 ——120 ，其闭孔式结构具有较为优良的绝热性能和较低的防潮吸水率。橡塑保

温材料主要有以下优点：绝热效果好，防结露效果显著，宜作为保温管道的外层；阻燃防烟、安全可靠；外观匀整、美观；安装方便、施工快捷。

PU发泡材料-发泡材料-晨德由东莞市晨德包装材料有限公司提供。东莞市晨德包装材料有限公司为客户提供“聚氨酯发泡材料，聚氨酯发泡黑白料，发泡包装材料，发泡填充材料”等业务，公司拥有“晨德”等品牌，专注于其它等行业。，在东莞市厚街镇南五社区塘新桥新街16号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周先生。