

# 沧州环氧自流平 天津华晨美涂公司 专业施工环氧自流平

产品名称	沧州环氧自流平 天津华晨美涂公司 专业施工环氧自流平
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

## 产品详情

石英砂充分混合搅拌均匀

排除水分的方法如下：

通风：加强空气循环，加速空气流动，带走水分，促进混凝土中水分进一步挥发。

加热：提高混凝土及空气的温度，加快混凝土中水分迅速蒸发。

### (二)底漆施工

基层面处理好后，其含水率小于8%时，用大功率吸尘器吸净地面的残渣、粉尘等。

将低粘度无溶剂环氧封闭底漆按比例混合，充分搅拌均匀，在可使用的时间内滚涂或用刮片涂装，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

涂装时直薄而均，涂装后有光泽，无光泽之处在适当时候进行补涂。

### (三)中涂施工

中涂施工比较关键，将环氧色浆、固化剂与适量混合料石英砂充分混合搅拌均匀，用锯齿镘刀满刮一层填平砂孔，使表面平整。施工过程中，用镘刀齿尖除去气泡，并挑去粗粒杂

质；中涂层固化后，刮涂填平腻子并打磨平整，为面涂提供良好表面。

#### (四)面涂施工

将环氧色浆及固化剂混合均匀后，采用专用镘刀均匀涂抹保持平整。涂装时发现杂质立即除去，环氧自流平施工工艺，大气泡用齿尖除去。

加入固化剂后的面漆必须在30分钟内使用完毕，搅拌桶内涂料若呈硬化状态时，必须停止使用并更换搅拌桶。

面涂必须一次性施工完成，环氧自流平施工，且前后桶应连续衔接，以免材料表面接近固化而无法流平

#### 水泥自流平施工注意事项

##### 水泥自流平施工工艺

- 1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，沧州环氧自流平，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。
- 2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。
- 3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平方米用量约为100-150克。
- 4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，专业施工环氧自流平，需等待1-3小时，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。
- 5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，用带浆电钻进行搅拌，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。
- 6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

广泛的领域“美”

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案，

1mm - 5mm厚度的平涂型环氧地坪、

自流平环氧地坪、防静电环氧地坪等，

它适用于各种场合的地面，

如：厂房、仓库、停车场、物流中心、展厅、医院、学校、实验室等。

其适用范围非常广泛。

环保绿色之“美”

环氧地坪本身具有无尘美观环保等特点，

适用于对环境要求较高的地面，

同时也符合人们对生活质量和生活环境的要求。

绿色、环保、健康将是新时代环氧地坪的主题曲。

沧州环氧自流平-天津华晨美涂公司-专业施工环氧自流平由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华晨美涂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陶经理。