

工业电表生产厂家 工业电表 北京三鑫亿安公司

产品名称	工业电表生产厂家 工业电表 北京三鑫亿安公司
公司名称	北京三鑫亿安科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇联东U谷北区一号院5号楼三层A
联系电话	15810483998 15810483998

产品详情

调试电能表的注意事项

无电当作有电看，永远都要先验电，工业电表生产厂家，后操作。注意：既然是故障，什么都可能发生，在我们眼里没有一样是可靠的，相信的只能是自己的眼睛和自己的判断，工业电表，而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。2、正确使用电工仪器，特别是万用表。万用表有指针式和数字式两种，现场中都有应用。万用表要测量准确，特别是电压档，要先插入220V电源试一下，读数和量程是否准确；打到电阻档，红黑表笔短接一下，看表针是否回零。我们一般使用电压档（测量电压）和欧姆档（测量通断），一定注意把表笔插入这两个档位的相应插孔中，否则如果插入电流档的插孔中测电压时会引起短路。万用表的电池要电量充足，可带一块备用电池。注意不要用电阻档测电压，不能超量程测量。

直流电能表功能特点

直流电能表外形美观、显示清晰

五位LED数码管显示，量程自动转换，小数点自动移位；

直流电能表测量参数广泛

测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能；

通讯功能

RS485或RS232接口，工业电表公司，Modbus-RTU通讯协议，地址、波特率可通过面板按键任意设置；

应用广泛

分流器变比可直接设置，SPA-96BDE可用于不同电流等级的直流系统；

工作电源可选范围广

辅助电源可选配DC12V、DC24V、DC48或AC/DC220V；

输出功能丰富

直流电能表可增选两路可组态的继电器报警输出或模拟量4~20mA输出；

体积轻巧 安装方便

外型尺寸：96mm×48mm×112mm(长×宽×深)，工业电表报价，重量：约400g，

安装方式：面板开孔安装，开孔尺寸：92x44mm；

电能表特点

直流多功能电能表的特点及用途：

- 1、直流多功能电能表是针对直流屏、太阳能供电、地铁等应用场合而设计的，该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。
- 2、直流电能表检定系统主要由可编程直流电源、电气开关和主机控制等组成。电源输出精准直流电信号通过直流电能表的各个读数和电源设定值进行对比来检定电能表准确度。

工业电表生产厂家-工业电表-北京三鑫亿安公司由北京三鑫亿安科技有限公司提供。“电能表，水表，能源管理系统，多功能电力仪表”选择北京三鑫亿安科技有限公司，公司位于：北京市通州区马驹桥镇联东U谷北区一号院5号楼三层A，多年来，北京三鑫亿安坚持为客户提供好的服务，联系人：朱丽。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京三鑫亿安期待成为您的长期合作伙伴！