

# 六安膨胀罐价格 不锈钢膨胀罐价格 山东国馨

产品名称	六安膨胀罐价格 不锈钢膨胀罐价格 山东国馨
公司名称	山东国馨热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区五峰山街道办事处
联系电话	19819886979 19819886979

## 产品详情

气压罐的工作原理: 气压罐是由钢质外壳, 囊式膨胀罐价格, 橡胶气囊内胆构成的储能器件, 橡胶气囊把水室和气室完全隔开。当系统压力降低时, 预充氮气的压力将气囊里的水挤入系统, 减缓系统压力降低, 起到稳压作用; 当系统压力升至高于气室里氮气的压力时, 水进入气压罐的气囊中, 此时气囊膨胀, 吸收压力, 防止系统压力急剧上升, 起到稳定系统压力作用。

循环水稳压, 蒸水供应膨胀系统稳压, 六安膨胀罐价格, 采暖系统循环水补水稳压, 消防给水系统补水稳压, 变频给水稳压, 锅炉补水, 地暖膨胀罐价格, 气压式给水等场合。

膨胀罐分为气囊式和隔膜式两种。隔膜式压力罐完全实现气水分离, 水在橡胶隔膜的一侧, 另外一侧是预充空气, 这种压力罐没有气溶与水的损失问题, 可一次充气, 长期使用。因此, 节省了投资, 简化了系统, 扩大了使用范围, 常用于高楼二次供水。气囊式压力罐气水分离, 不锈钢膨胀罐价格, 水在罐内部, 外部与罐体之间的间隙预充空气, 这种压力罐没有气溶与水的损失问题, 可一次充气, 长期使用(需要定期维护)。

膨胀罐, 是一种当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力, 此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统。

膨胀罐—由罐体、气囊、进/出水口及口四部份组成。罐体一般为碳钢材质, 外面是防锈烤漆层; 气囊为EPDM环保橡胶; 气囊与罐体之间的预充气体出厂时已充好, 无需自己加气。

### 原理

膨胀罐的工作原理: 当外界有压力的水进入膨胀罐气囊内时, 密封在罐内的氮气被压缩, 根据波义耳气体定律, 气体受到压缩后体积变小压力升高, 直到膨胀罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力, 此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统

六安膨胀罐价格-不锈钢膨胀罐价格-山东国馨(推荐商家)由山东国馨热能设备有限公司提供。六安膨胀罐价格-不锈钢膨胀罐价格-山东国馨(推荐商家)是山东国馨热能设备有限公司今年新升级推出的, 以上图片

仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。