

郑州建工建筑设备 wbz500稳定土拌合站 武汉稳定土拌合站

产品名称	郑州建工建筑设备 wbz500稳定土拌合站 武汉稳定土拌合站
公司名称	郑州建工建筑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	荥阳市王村镇薛村
联系电话	18569947555 18569947555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州建工建筑机械制造有限公司

稳定土拌和站是现代筑路中常用到的一项大型机械设备，为更好的保证机械在使用中的安全性，今天特意请稳定土拌和站的相关给我们介绍一下，在使用稳定土拌和站要注意哪些：稳定土拌和站周围1米内禁止人员靠近，当稳定土拌和站传送带运转时要保持一定安全距离（60cm），为预防碎石飞溅及坠落，在进入工作场地时必须佩带安全头盔；为更好地配合工作人员指挥车辆及保证工作人员的安全，应在稳定土拌和站上安装电铃。

主电机与行星减速机构(或采用摆线针轮减速器、联轴器、齿轮传递动力的)连接应可靠，运转应平稳，800型稳定土拌合站厂家，不应有异响;爬升式轨道上料机构安全挂钩和锁销应齐全;上料斗滚轮、传动齿轮磨损不应超过该机说明书规定的要求;稳定土拌合站采用的电脑变频电控技术、可靠稳定的计量系统、成熟的生产加工搅拌经验；机、电一体化从原材料至成品输出的全部实现生产电脑控制过程。稳定土拌和站和稳定土拌合站的使用，在现阶段的施工过程中起着重要的作用，不过，在采用稳定土拌和站生产时因为在施工细节上稍加不注意就会产生材料使用生产的通病。这些质量问题是生产结束后的处理不能很好地，只有在生产过程中做好预防和控制才能解决。混凝土拌合站有十多种型号可供用户选择，型号的大小即代表拌合站生产力的多少。

稳定土拌和站运转时，700型稳定土拌合站，先让机器空转一会（转子提升离开地面后在缓慢下降到拌和深度），机器运转时禁止用倒档对昨天剩余的料继续搅拌，禁止原地转向，禁止急转弯。底层碰到障碍物是，应立即提升转子，wbz500稳定土拌合站，对障碍物进行处理；机器运转前应对机器各部件认真检查，各电器反应是否灵敏，螺栓是否松动，搅拌机、输送带上是否还有凝固物料；工作时操作室内工作人员不能擅离职守，其他人员不得进入，电器部件应配备防潮、防御设备，武汉稳定土拌合站，电器件应由电工进行维护和保养，工作结束后应清理余料，操作室锁好门窗，关闭电源。

郑州建工建筑设备-wbz500稳定土拌合站-武汉稳定土拌合站由郑州建工建筑机械制造有限公司提供。郑州建工建筑机械制造有限公司为客户提供“搅拌机系列”等业务，公司拥有“建工建筑”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在荥阳市王村镇薛村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：薛经理。