

环氧防静电地坪漆、电子电器车间地面导静电地坪漆、环保漆、耐磨涂料

产品名称	环氧防静电地坪漆、电子电器车间地面导静电地坪漆、环保漆、耐磨涂料
公司名称	河北漆捌久新型材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	漆捌久:789 防静电:导静电地坪 河北:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区广安大街铂金公馆2013室
联系电话	18034590789

产品详情

一、工程名称：2.5厚防静电自流平地坪漆。

二、工程工法：防静电砂浆自流平地坪。

三、特性：防静电效果长久不变、容易清理、防尘、良好的导电性、不产生电火花。

四、用途：适用于电子机器、精密光学、半导体等之地坪、计算机室、手术室。

五、基层要求

1、前期工作

(1) 测量施工地坪的表面含水率，应小于8%；

(2) 测量施工环境的空气湿度，应小于75%；

(3) 测量施工环境温度，应大于10 ；

(4) 测量施工地坪的平整度；

2、基层处理：

(5) 清除地坪的水泥疙瘩及其它凸起物；

(6) 清除原先地坪油污；

(7) 清除原先地坪的潮湿部分；

(8) 对原先地坪的空鼓起壳部分进行填补；

(9) 对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补；

步骤完成后，进行无尘打磨处理。

六、施工程序及材料用量：

防静电自流平洁净地坪			
序号	程序名称	标准用量	施工方式
1	素地处理	清除不洁物、杂物等	钻石刀、研磨工具.吸

2	环氧底漆层	底涂约0.18-0.2 kg/m ²	底涂均匀滚涂
3	环氧砂浆层 (0.3mm)	普通中涂0.3kg/m ²	刮刀均匀批刮一道
4	细磨砂浆层	磨平砂浆层露出的颗粒	研磨工具.吸尘器
4	腻子层	普通中涂约0.1kg/m ²	刮刀均匀整平一道
5	铜箔层	2M * 2M	贴实并接地线
6	导电披涂层	防静电中涂约0.1kg/m ²	延铜箔涂刷一遍，再整体
7	防静电自流平面层	防静电自流平面涂约0.8-0.9kg/m ²	镬涂均匀

七、剖面示意图：