

河北沧县混泥土砌块砖污水检查井施工图集

产品名称	河北沧县混泥土砌块砖污水检查井施工图集
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

河北沧县混泥土砌块砖污水检查井施工图集，施工方法：1、清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。2、配制：砂浆粉：水=1：0.3，用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。3、在墙体上做点状粘或薄粘方法均可，压紧以达到平整。4、施用量：3-5kg/m²。

1 基层处理：粘贴的保温板表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。 2 材料的制备：直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。 3 材料的施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入温抹灰砂浆中并找平，网格布接连处应重叠，重叠宽度为10cm玻璃纤维布必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5mm。抹灰砂浆的用水量为290-320kg/m³，普通抹灰砂浆的水泥用量在200-400kg/m³。控制抹灰砂浆的保水率主要作用是保证砂浆在凝结硬化前，砂浆中的水不被基层吸收，不因失水过快而导致砂浆中的水泥没有水分水化，从而降低砂浆本身强度和砂浆与基层的粘结强度。

河北沧县混泥土砌块砖污水检查井施工图集，连锁砌块由于大部分湿拌砂浆、普通干混砂浆的拉伸黏结强度都大于0.20MPa，低于0.20MPa的砂浆黏性较差、可施工性不好，因此规定抹灰砂浆、普通防水砂浆的拉伸黏结强度 ≥ 0.20 MPa，但对于M5抹灰砂浆，由于砂浆抗压强度较低，并且大部分用于室内，故规定其拉伸黏结强度 ≥ 0.15 MPa。由于湿拌砂浆和普通干混砂浆自身的黏结强度较低，测试结果离散大，因此规定至少制备10个试样，且有效数据不少于6个。建议各地检测部门严格检验条件，控制检验参数，加强了人员培训，提高复演性。