

环氧地坪漆、车间车库超耐磨地面漆、环保漆、耐磨涂料

产品名称	环氧地坪漆、车间车库超耐磨地面漆、环保漆、耐磨涂料
公司名称	河北漆捌久新型材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	漆捌久:789 超耐磨:微珠 河北:石家庄
公司地址	河北省石家庄市长安区广安大街铂金公馆2013室
联系电话	18034590789

产品详情

微珠防滑型地坪主要成份为二氧化硅和氧化铝，其硬度达到莫氏7度。由于陶瓷微珠颗粒所形成大量微细“凹凸表面”，使其有非常好的防滑效果。微珠防滑型地坪施工工艺简单，只需要边批刮边滚均匀即可，固化后形成高度防滑耐磨地坪，该地坪适用于经常有水、厨房、饭堂、车库坡道及厂房地面要求防滑区域。

适用范围： 要求防滑的厂房车间、地下车库； 食品、化工、五金、坡道、人行道； 机械、造船、汽车修厂、饭堂及厨房

性能特点： 防尘、防潮、耐磨、耐压、耐酸强碱； 易清洁、无接缝、防霉抗菌、抗冲击力强； 附着力强、经久耐用、耐化学药品、颜色多样；

地坪厚度：1.0mm 2.0mm 表面形态：半亮光型使用年限：1.0mm6年以上 2.0mm8年以上

产品信息

施工方法：面漆施工时需2到3人配合，边批刮边滚涂收均匀；
包装规格：铁桶包装，A组份24KG，B组份6KG； 配比：4：1

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：用打磨机对基面进行打磨，并检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理后用环氧树脂砂浆填补。由于环氧树脂不溶于水，所以在处理过程中只能进行干处理，清理时不可野蛮敲打，以免敲松边上的基层。 环氧底漆：对基面清理干净后，在进行基底处理的同时可进行环氧封闭型底涂30#涂装，施工配料时要注意施工进度与用料快慢的平衡，一

次开料不可过多，保证材料在涂装时符合可使用时间，在固化前被涂刷完，让材料保持良好的渗透性，保证材料附着力。 环氧砂浆：在底涂层固化干后，将已按比例搅拌混合好的环氧中涂砂浆材料（400#中涂搅拌均匀后30%的100目石英砂）用平刀均匀批刮，使地面达到初步平整； 环氧腻子：砂浆中涂固化后，使用打磨机细细打磨砂浆层，使之基本平整、顺滑。处理干净打磨的灰尘。

完全吸尘干净后，将已按比例搅拌混合好的环氧中涂砂浆材料（400#中涂搅拌均匀后30%的石英粉）用平刀均匀批刮，要求完全封闭砂眼和气孔。

面漆洗面层：在确保完全封闭住砂孔与气孔的表面纵横均匀批刮平涂面漆143#，施工配料时要注意施工进度与用料快慢的平衡，效果光泽度高，颜色饱满度高，以达到甲方所要求的表观效果。

涂装面漆时的环境要求：施工基面保持干净，无其它工程交叉作业施工。

微珠防滑面漆：2到3个人配合施工面漆，施工人员穿钉字鞋，用微珠防滑面漆均匀批刮并同时滚筒均匀，完工后整体地面达到细密颗粒麻面，半哑状态，颜色均一、无空鼓； 施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）

施工剖面图：

5万方车库：海灰平涂+深灰微珠