

天津一正换热设备 进口换热器密封垫生产 北京进口换热器密封垫

产品名称	天津一正换热设备 进口换热器密封垫生产 北京进口换热器密封垫
公司名称	天津市一正换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号
联系电话	13820686064 13820686064

产品详情

螺旋螺纹管换热器产品优点

螺旋螺纹管换热器结构紧凑，安装方便，进口换热器密封垫生产，占地面积小螺旋螺纹管换热器体积小，节省基建投资；重量轻，便于安装，设备可直接与管道相连，降低了安装费用。螺旋螺纹管换热器使用寿命长螺旋螺纹管换热器利用欧文（OWEN）湍流抖振频率准则原理，采用换热管束小间隙设计，有效消除了湍流抖振现象，延长了换热器的使用寿命。螺旋螺纹管换热器结垢倾向低，维护费用低螺旋螺纹管换热器独特的内部结构、独特的表面处理工艺以及两侧介质的逆流换热，在提高综合传热系数的同时保证了换热器具有自洁功能，结垢倾向低。可采用化学除垢的方法清洗换热器即可，省时、省力、费用低、效果好。螺旋螺纹管换热器节能环保螺旋螺纹管换热器热媒走管程，进口换热器密封垫厂家，冷媒走壳程，换热器壳体无需保温

螺旋板式换热器与列管冷凝器有什么区别？

螺旋板式换热器与列管冷凝器有什么区别？列管式换热器列管式换热器是目前化工及酒精生产上应用广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。所需材质，可分别采用普通碳钢列管式换热器、紫铜、或不锈钢列管式换热器制作。在进行换热时，一种流体由封头的连结管处进入，在管流动，从封头另一端的出口管流出，这称之为管程；另一种流体由壳体的接管进入，从壳体上的另一接管处流出，这称为壳程列管式换热器。固定管板式换热器列管式换热器的结构比较简单、紧凑、造价便宜，但管外不能

机械清洗。此种换热器管束连接在管板上，管板分别焊在外壳两端，并在其上连接有顶盖，顶盖和壳体装有流体进出口接管。通常在管外装置一系列垂直于管束的挡板。同时管子和管板与外壳的连接都是刚性的，而管内管外是两种不同温度的流体。因此，当管壁与壳壁温差较大时，由于两者的热膨胀不同，产生了很大的温差应力，以至管子扭弯或使管子从管板上松脱，北京进口换热器密封垫，甚至毁坏换热器。为了克服温差应力必须有温差补偿装置，一般在管壁与壳壁温度相差50 以上时，为安全起见，换热器应有温差补偿装置。但补偿装置（膨胀节）只能用在壳壁与管壁温差低于60~70 和壳程流体压强不高的情况。一般壳程压强超过0.6Mpa时由于补偿圈过厚，难以伸缩，失去温差补偿的作用，就应考虑其他结构。

螺旋板式换热器内泄漏处理方法：螺旋板式换热器是由两个封闭且独立的螺旋通道构成，通道内出现了串漏则对于串漏点的确定比较困难。为了准确的查出漏点，采用了钻孔的方法。钻孔时，钻孔位置应定在换热器一端的同一个螺旋通道上，且为十字交叉形排列，在钻孔时还应尽量保证不让铁屑掉进换热器内，以使其通道畅通。打压查漏法：从未钻孔的一个通道上，进口换热器密封垫批发，用压力水泵向换热器内，并形成一定的压力，这时换热器串漏的位置就会窜出水来，流到另一通道(钻过孔的通道)，并从离漏点近的那层钻孔往下滴水，(这时换热器钻过孔的一端应是朝下放置)，通过滴出水的位置，就能确定在第几层有内泄漏，这时再将换热器相同层未钻孔的一侧封头割开一段作为观察孔，从观察孔处就能准确确定具体串漏点。

天津一正换热设备-进口换热器密封垫生产-北京进口换热器密封垫由天津市一正换热设备有限公司提供。天津市一正换热设备有限公司位于天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前一正换热在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。一正换热取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。一正换热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。