

# 惠州市镇隆环氧地坪漆公司

产品名称	惠州市镇隆环氧地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

地坪漆施工流程：一、涂装方案设计在了解了基材状况、地坪使用要求后，需要对地坪工程进行涂装方案设计，内容包括：1、表面处理方式：即针对现实存在的其材状况，采用什么样的表面处理方式2、涂层厚度，包括总涂层厚度及各道涂层的厚度设计；3、宜选用的地坪涂料

及辅料品种，包括底漆、中涂层、面漆等，还有各种粒径的石英砂、稀释剂、清洗剂等辅料；

4、各道涂层或工序的施工方法；5、进行各道工序施工需要的设备、工具及耗材等的配置；

6、施工人员及施工进度安排等。7、施工过程中的质量控制和检测手段；

8、环氧树脂砂浆滚涂地坪顺序如下：a.基面打磨除尘处理。b.涂刷环氧树脂封闭底漆。

c.批刮环氧树脂砂浆地坪漆。d.批刮环氧树脂地坪腻子。e.涂刷环氧树脂面漆。f.涂刷环氧面漆或清漆。

二、素地处理是环氧地坪施工(一)、混凝土地面，表面处理及素地缺陷修复 1、混凝土素地质量评估 混凝土素地浇筑质量是地坪质量的基础，一般要求是看上去平整、坚实、不易起沙、敲击时声音清脆，一般磨刮不轻易留深痕，表面上下一致，无明显松散，用小锤敲击，无空壳声，表面检查，无较大面积裂缝，无龟裂现象，即可判为基本合格。

基层检查包括混凝土含水率的测定、平整度的测定、强度的测定。三、地坪漆注意事项及选择方法 (一)、混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐。水泥及水灰比<0.45；(二)、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

基层检查包括混凝土含水率的测定、平整度的测定、强度的测定。三、地坪漆注意事项及选择方法

(一)、混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐。水泥及水灰比<0.45；(二)、

找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。