

D410主板 无风扇散热4COM 带可适用POS机

产品名称	D410主板 无风扇散热4COM 带可适用POS机
公司名称	上海祥发电子科技有限公司
价格	450.00/块
规格参数	品牌:WALLY 型号:d410 适用类型:台式机
公司地址	上海市杨浦区翔殷路81号3幢1106室
联系电话	13301845808 13924665035

产品详情

品牌	WALLY	型号	d410
适用类型	台式机	主板架构	Mini ITX
芯片厂商	intel	芯片组系列	D410
CPU插槽类型	LGA 775	支持CPU类型	ATOM
前端总线频率	800 (MHz)	板载声卡	ALC662
板载网卡	有板载网卡	显卡	集成显卡
支持显卡标准	PCI Express 16X	支持内存类型	DDR2
硬盘接口	S-ATA II	USB接口数量	8

一、外观

1、pcb颜色：绿色

(以上所引用图片中的主板颜色并不代表实物，只为举例说明)
pcb正面，内存和cpu插座之间

2、pcb版本编号位置：

d410lm2对应pcb版本：dn10r100

d410lm4对应pcb版本：dn10r120

二、简介

1参数规格介绍

芯片组：intel d410+nm10系列芯片组

cpu支持：-cpu

intel d410 1.66ghz fsb667mhz 512kb

	l2 , d410/d510均集成内存控制和gma3150显示核心 , 内存支持ddr2 667/800 , 显卡相当于intel g31效能。 支持2条ddr2 667/800,最大支持4g ddr2
内存支持 :	
图形加速端口 :	采用的整合显卡型号为 intel extreme gma3150 , 最大可共享256mb内存 g31效能
i/o特性 :	1x ide通道可连接2个ide设备 , 支持udma66/100 ; (可选)
	2x serial ata2端口 (最大传输速率300mb/s) ;
	2x serial port(插针) , 兼容高速16550 uart模式 ; (d410lm2)
	4x serial port(1x背板+3x插针) , 兼容高速16550 uart模式 ; (d410lm4)
	1x lpt port(插针) , 兼容spp、 epp、 ecp模式 ; (d410lm2)
	1x lpt port(插针+高架) , 兼容spp、 epp、 ecp模式 ; (d410lm4)
	8x usb接口 , 兼容usb 2.0 ;
	1x (接口+插针) ps/2 keyboard ;
	1x ps/2 mouse ;
	1xrj45 (插座) ;
	2xrj45 (插座) (可选)
	1x vga (插座+插针) ;
板载音效 :	1x spdif_out (插针) 集成 alc662声卡功能
	支持6声道hd-audio音效 , 兼容ac ' 97 2.2 ;
	提供mic in、 line in、 line out插孔 ;
	提供体贴用户的前置面板输出设计 , 即您可以将声音输出和麦克风插 要机箱支持)
网络 :	集成 rtl 8103e pcie 10/100 mbps网络卡功能
扩展槽 :	支持多种无盘启动 (pxe , rpl)
三、卖点	1 x pci , 兼容pci2.3 ;
1、 d410 cpu	板上集成d410 cpu , 低功耗 : d410 cpu功率只有10w , nm10只有2w , d : d410为单核双线程 , d510为双核四线程 , 均集成内存控制器和gma 的先进性决定速度及效能均比at0m230大幅提升 , 功耗大幅降低 , 可 静音效果
2、 2/4个com口	满足工控行业需求
3、 尺寸小17*17cm	

配合小型itx机箱可做得很小，方便携带

4、lvds接口

用于广告机，pos机，可以直接上lvds屏（需要bios支持）

5、mini pcie接口

新型pcie接口，可用于无线网络等无线设备

d410lm2/d410lm4与atom230lm4比较

	d410	atom230lm4
cpu	intel d410 1.66ghz fsb667mhz 512kb l2单核双线程	intel atom230 1.66ghz fsb533mhz 512kb l2单核双线程
内存	ddr2 667/800	ddr2 533
显示卡	gma3150（相当于g31）	gma950（945gc）
功率	10w+2w=12w	4w+22.2w+3.3w=29.5w