

珠海防火喷涂棉 铭域无机喷涂棉生产厂家

产品名称	珠海防火喷涂棉 铭域无机喷涂棉生产厂家
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 芯材:玻璃纤维
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

珠海防火喷涂棉 铭域无机喷涂棉生产厂家

无机纤维喷涂棉是一种新型环保建筑涂料，具有耐火、保温、不腐蚀等优势。

主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成，经拌和后通过空压泵进行喷涂，与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。

喷涂棉涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。

无机喷涂棉适用于建筑物和隧道的防火保护，尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护，同

样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。

无机喷涂棉适用于任何复杂结构及异型结构表面。采用机械化施工效率高、可直接喷涂于木材、钢材、混凝土、石膏板、玻璃等材料表面上。

无机喷涂棉解决了传统的支撑、吊挂件和加固材料的复杂工序，大大地缩短了工期。

无机喷涂棉表面可进行不同颜色处理也可以与其它装饰材料复合使用增强其美观性和装饰效果。

无机喷涂棉是经特殊加工的直径小于5微米的超细无机纤维棉和水基特种环保粘接剂，通过成套先进喷涂设备喷涂而成的。

无机喷涂棉具有良好的绝热保温、吸声降噪、防火及适应复杂结构等优异特性。

无机喷涂棉呈灰白色，主要应用于地下车库顶棚、设备机房等采暖间与非采暖间的分隔区域的保温吸声，持久的保温绝热性能。

超细无机纤维喷涂棉在不同行业中的应用：

1.防火业：用于化工工厂、烟化厂、大型仓库、铸钢厂、会展中心等场所，耐火极限可达到6.0h国家A级防火标准。

2.保温业：用于外墙体、地下室、冷冻库、管道等处的保温，利用无机棉覆盖性能可有效降低热损，导热系数为0.029。

3.隔音业：用于教堂、歌厅、电影院、设备机房、车间等需要隔音的场所，喷涂棉的网状结构能够有效防止噪音的传输，隔音值可达到0.85。

4.建筑业：可用于体育馆、地铁、车站、机场、医院等场所，可达到保温、隔音和美观的效果。

硅酸铝纤维棉是一种具有热稳定性，无腐蚀性的保温、隔热、吸声材料。

1、一般硅酸铝棉，是以硬质粘土熟料为原料经电阻炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

2、高铝型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料，经电阻炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

3、含锆型硅酸铝棉，是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英沙合成料为原料，经电阻炉熔融，喷吹而成的絮状纤维。

4、含胶硅酸铝棉，是上述棉在喷吹过程中加入一定比例的粘结剂制成。