

套管头 各种型号 不锈钢

产品名称	套管头 各种型号 不锈钢
公司名称	盐城威尔德石化机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:各种型号 材质:不锈钢 连接型式:法兰，焊接等。
公司地址	盐城市盐都区西区世纪大道588号
联系电话	0515-88411269 13605104790

产品详情

型号	各种型号	材质	不锈钢
连接型式	法兰，焊接等。		

套管头是连接套管和各种井口装置的一种部件。用以支持技术套管和油层套管的重力，密封各层管间的环形空间，为安装防喷器。油管头和采油树等上部井口装置提供过渡连接，并且通过套管头本体上的两个侧口，可以进行补挤水泥，监控井沉和注平衡液等作业。我公司生产的套管头是标准型结构，在其壳体内配套安装我公司的套管悬挂器，并可根据套管程序和井口条件的变化选择不同尺寸规格的套管悬挂器。这种本体的上部均为api 6b法兰或api 6bx法兰。套管头的任选项有：套管头下部连接可以是api标准圆螺纹套管母扣连接或api标准偏梯形套管螺纹母扣连接，亦可以是插焊式套管连接，也可以是卡瓦式连接。可以提供组焊式支承底盘。

侧出口有管线螺纹式和栽丝式两种。栽丝式侧口加工有r1/2换阀器的母螺纹。

油管头四通1. 油管头结构油管头通常是一个顶部和底部均为法兰连接的四通，它被安装在套管头上法兰上来悬挂油管挂和密封油管柱与油层套管之间的环形空间，由油管头四通和油管挂组成。2. 功能1) 悬挂井内油管柱。2) 密封油管与套管之间的环形空间。3) 为套管头和采油树提供过渡连接。4) 油管头四通上的两个侧口，可以进行注水和洗井作业。3. 油管挂油管挂用来持支撑油管柱和密封油套管环形空间的装置，它与油管相连接，通过油管的重力座落在油管挂体内，操作方便，广泛用于中度深井和普通井。

www.wellhead.cn