

节流管汇 威尔德 各种型号

产品名称	节流管汇 威尔德 各种型号
公司名称	盐城威尔德石化机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔德 型号:各种型号 别名:wellhead
公司地址	盐城市盐都区西区世纪大道588号
联系电话	0515-88411269 13605104790

产品详情

品牌	威尔德	型号	各种型号
别名	wellhead	用途	控制井涌，井喷
钻孔直径	各种直径（mm）	外形尺寸	各种尺寸（mm）

实施油气井压力控制技术的必要设备。在防喷器关闭条件下，节流管汇的开启与关闭控制套压，保持井底压力始终略大于地层压力，避免地层流体进一步流入井内。此外在实施关井时，可用节流管汇泄压以实现软关井。当井内压力升高到一定极限时，通过它来放喷以保护井口。2、结构 节流管汇由节流阀、闸阀、管线、管子配件、压力表等组成，见上图及闸阀部分及节流阀部分。3、工作原理 当井内压力升高时，可通过节流管汇上的节流阀（有手动可调式、液动式和固定式三种）的开启与关闭来释放井内流体以控制套压。套压很高时可通过闸阀直接放喷。4、节流管汇规格 我公司节流管汇的压力级别分为五级，即14mpa、21 mpa、35 mpa、70 mpa、105 mpa。也可根据客户要求设计。5、使用要求（1） 节流管汇所有部件工作压力应与所用防喷器组合的工作压力想匹配；（2）节流管汇应安装在操作人员易接近的地方，安装时必须试压，其密封试验压力应等于额定工作压力；（3） 管线应尽可能平直，管线拐弯处应使用120度的铸刚弯管。管线应有足够大的孔径；（4） 必须装工作压力表；（5）冬季施工，节流管汇应具有低温条件下工作的性能。

产品明细表

序号	名称	数量	材质	备注
1	管汇底座	1		
2	手动可调式节流阀	1		
3	五体通	1	4130	
4	手动平板闸阀	1		
5	压力表	1		
6	截止阀	1		

7	转换法兰	1	4130	
8	手动平板闸阀	10		
9	节流管线	2		
10	四通体	5	4130	
11	盲板法兰	7	4130	
12	缓冲管线	1		
13	手动平板闸阀	2		
14	液动节流阀	2		