

# GH4080A高温合金热处理工艺 GH4080A化学成分

产品名称	GH4080A高温合金热处理工艺 GH4080A化学成分
公司名称	港雄特种合金（上海）有限公司
价格	162.00/公斤
规格参数	品名:镍基合金 型号:GH4080A 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号14幢350室
联系电话	021-67676088 15601868288

## 产品详情

商业牌号：GH4080A镍基高温合金

英国牌号：Nimonic80A

### 一、GH4080A高温合金概述：

GH4080A是Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金，使用在800摄氏度以下。合金加入铝、钛元素形成沉淀强化相。合金在650-850摄氏度范围有良好的抗蠕变性能和抗氧化性能。合金的冷热加工性能良好。

### 二、GH4080A高温合金化学成分：

### 三、GH4080A高温合金物理及力学性能：

### 四、GH4080A高温合金应用：

GH4080A高温合金适用于发动机的转子叶片、导向叶片支座、扇型件安装环、螺栓、叶片锁板等零部件。

### 五、GH4080A高温合金材质规格：

热轧棒：10~100mm

锻制棒：100mm~350mm

冷扎薄板：0.05mm-4.0mm

热扎板:4mm~14mm

钢带：2mm-10mm

游标尺

常规供应尺寸

板材

宽度1000/1500/1219mm

冷轧0.5-3mm

热轧4-150mm

卷材

棒材

钢丝直径: 0.5-10mm

直径直径:5-600mm

光亮棒/黑皮棒/研磨棒

带材

厚度: 0.15-2.0mm

宽度: 1.7-600mm

状态: 0态/1/2H/3/4H/ H

管材

外径6630mm

规格1/2"-80" (DN10 DN5000)

压力等级0.25Mpa-250Mpa

( 150Lb 2500Lb)

焊丝

规格: 0.8-8.0mm

状态:光亮半硬态，软态

丝材

产品规格 5.0-40mm

产品精度， $\pm 0.1\text{mm}$

非标锻件：按客户要求需求定做，不超过1000kg

本消息长期有效，价格会随当日行情而变动，报价仅供参考。

欢迎新老用户来电洽谈。