

维谛NerSure731C62-X1通信直流电源,-48v室内高频电源柜

产品名称	维谛NerSure731C62-X1通信直流电源,-48v室内高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:731C62-X1
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛NerSure731C62-X1通信直流电源,-48v室内高频电源柜

嵌入式电源说明

NetSure212 C23艾默生通信电源采用嵌入式安装设计，适用于标准19英寸机柜安装Sure212 C23标称输出电压：-48V，标称输出电流：40A。统可适应宽范围交流输入，具备智能化蓄电池管理、远程环境监控等功能

2、系统技术参数表

环境条件:

工作温度 -5 ~ 40

储存温度 -40 ~ 70

相对湿度 90%RH

海拔高度 2000m（超过需降额使用）

污染等级 2级

其它 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险

交流配电：

输入相电压 220Vac

输入电压范围 90Vac ~ 290Vac

输入频率 45Hz ~ 65Hz

大输入电流 单相输入，每个整流模块输入电流 7A

功率因数 0.99

过电压等级 级

直流配电：

额定输出电压 - 53.5Vdc

输出电压范围 - 42.3Vdc ~ - 57.6Vdc

输出电流 40A

稳压精度 $\pm 1\%$

效率 90%

峰峰值杂音电压 200mV

衡重杂音电压 2mV

3、系统特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性

体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本

全正面操作，方便维护

输入电压范围宽，电网适应能力强

整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、网口、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

通过CE、UL、TLC等多种国内外相关认证

3、规格参数:

整流模块 型号：R48-1000配置：1-2个,大40A

监控模块 型号：M522B，M523B或M221B标准配置：1个

交流配电 交流输入模式：L + N + PE/220V

直流配电 2路负载空开：2 × 32A/1P