

铭域防火保温无机纤维棉 隔热耐火无机纤维棉

产品名称	铭域防火保温无机纤维棉 隔热耐火无机纤维棉
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 耐火温度:1950
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

铭域防火保温无机纤维棉 隔热耐火无机纤维棉

无机纤维喷涂棉的优势

1.吸声效果好;

无机纤维喷涂棉得吸声系数高，因为在喷涂时会形成有一定厚度密封且无缝的吸音层（其内有大量微笑的空隙相互连接）。

2.隔音装修总成本地（材料经济，施工简单）;

无机纤维吸音喷涂棉材质轻、密度低，相比其他装修材料价格更经济实惠，并且施工操作简易。

3.保温阻燃;

无机纤维吸引喷涂棉保温系数高，可以为KTV、厂房、酒吧、体育馆、地下室等节约能源。

无机纤维吸音喷涂棉的防火系数高，这样就很好地解决了传统吸音材料易燃的弊端，提高了公共场合那个锁的安全系数。

4.结构复杂的高适应性

无机纤维喷涂棉可以直接喷涂在公共场所的墙体表面，即使是工人难以接触的地方，也能将通过机械设备进行喷涂。

名称：无机纤维喷涂棉

包装：袋装 20KG/袋

测试项目	性能指标
容量	80-200kg/m
导热系数	0.029W/m.k
吸声率	5%

憎水率	98%						
燃烧性能	A级不燃						
厚度	25、30、40、50、60、70、80、90、						
	容量	导热率	防火极限H	装饰效果	有效期(年)	耐酸性	施工方式
	Kg/m	W/M.K					
薄浆型			小于2	强	1-2	强	刷涂
厚浆型	1000-1500	0.1-0.5	2-3 (厚度30mm)	差	30左右	差	刷涂、喷涂
纤维涂层	150-200	0.035--0.04	3-4	一般	> 30	一般	喷涂