

# 包装输送设备用同步轮 1件起订

产品名称	包装输送设备用同步轮 1件起订
公司名称	余姚市康魄气阀厂
价格	10.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 类型:同步皮带轮
公司地址	余姚市牟山镇魏家村
联系电话	62498089 13606594431

## 产品详情

样品或现货 类型	样品 同步皮带轮	是否标准件 材质	标准件 碳钢/铝合金/不锈钢/尼龙/ 塑料
适用范围	工业	型号	T5、T10、T20,AT5、AT10 、AT20,H,L,XL,HTD5M,H TD8M,HTD14...
节线长 齿高 节距	不同 不同 (mm) 不同 (mm)	角度 齿数	不同 (°) 不同

橡胶同步带：橡胶同步带是采用日本进口优质合成氯丁胶为主要原料，配入多种不同用途的辅料；骨架材料均为日本进口优质玻璃纤维线绳；带齿表面采用尼龙66高弹力布做保护。具有动态屈绕性好，抗龟裂性能好，臭氧性能优良，耐老化，耐热，耐油，耐磨损等特点。橡胶同步带使用时请注意以下事项：1.选购时注意产品表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。2.同步带产品需严禁曲折，以免损伤骨架材料，影响皮带强度。3.同步带产品需严禁划伤皮带，以免皮带早期损坏。4.同步带产品避免与化学品（尤其是强氧化性酸，如浓硫酸等）接触。5.同步带产品尽量避免与油类、水长期接触。6.更换同步带时，必须使皮带的张力降到最低，才能取出，严禁同步带在有高张力的情况下，利用非专业的工具硬性撬下来

同步带轮：1. 我厂生产的同步轮既为国产化设备的同步带配套，又能代替进口同步带轮使用。2. 如果您定制同步带轮，请提供带轮图纸（图中可不必绘制带轮的齿形尺寸），我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为您绘制带轮图纸；也可为您提供测绘带轮等服务。3. 制造带轮用材质以碳钢为主，如需要也可用铝合金、尼龙等材料加工；带轮外径大于250mm，采用铸铁。

产品包装：纸箱或木箱

产品发货方式：快递或物流

售后：如果产品在使用过程中发现问题，会第一时间作出沟通