

负离子除甲醛喷剂 铭域5纳米光触媒 透明纳米负离子喷剂

产品名称	负离子除甲醛喷剂 铭域5纳米光触媒 透明纳米负离子喷剂
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 添加比例:3-10%
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

负离子除甲醛喷剂 铭域5纳米光触媒 透明纳米负离子喷剂

电气石根据用途不同，按粒度不同主要有电气石粉、超细电气石粉、电气石颗粒、纳米电气石粉、电气石球。适用行业涉及：卷烟、涂料、纺织、净化水质、净化空气、防电磁辐射等。

纳米液态电气石的优点：

可产生小分子负氧离子，净化室内空气，去除病菌甲醛。

释放不可见远0.9 μm红外线净化空气、净化水质。

增加矿物质、消除病菌、缩小水分子。

增加远红外线 $0.9\mu\text{m}$ 可添加与无纺布、塑料、熔喷布喷涂达到去除菌的效果。

空气室内中甲醛超标对人体健康的危害：

进门后8-10分钟呼吸系统会不舒服经常还会咳嗽；

家中儿童的反应明显：刺鼻、打喷嚏、刺眼、常咳嗽、恶心、导致儿童免疫力下降；

入住房屋新装修购买新家具后，室内花草容易枯萎，凋零叶子发黄生命力较强的植物也不易成活，在甲醛含量高的环境下难以生长。

负氧离子光触媒原液施工步骤；

- 1.【可喷涂于皮革、塑料、墙体、木板、纤维、工艺品的表面喷涂。】
- 2.【喷涂前需要将物体表面处理干净，无杂物、无灰尘。】
- 3.【表面洁净后，将原液按照20%比例（800毫升水添加200毫升原液）稀释。】

4.【添加完成进行喷涂在喷涂时需要掌握用量喷涂除水膜即可。】

5.【施工完成后需要开窗40分钟表面干燥，完全干燥需要12-24小时。】

!!!【注意事项：禁止喷涂不耐水物体、如壁画或水彩画、电线电路等怕水物体，严禁喷涂。】!!!

!

双先高释放液态负氧离子介绍；

液态负离子的远红外释放量：液态负离子中含有电气石成分波长为0.09微米；

液态负氧离子释放时长：负离子为自然矿石提纯生产包管百年释放负离子量不缩减；

液态负离子增加量：3%-5% 依据各行业数值有所差异 欢迎客户前来征询；

液态负氧离子包装：50公斤/桶 25公斤/桶 5公斤/桶 包装可依据需求定做

液态负氧离子外观：透明或半透明膏状液；

液态负氧离子交融性：产品为纳米液体可完全融入水性物质中完全不影响产品品格；

液态负离子安全功效：与产品交融不发生回响；液态负离子PH值：7.8-8.5 分外尺度客户欢迎定制。