

定制衣帽间 衣柜 中意家

产品名称	定制衣帽间 衣柜 中意家
公司名称	珠海市中意室内装饰设计有限公司
价格	350.00/平方米
规格参数	产品类别:衣柜 品牌:中意家 材质:板式
公司地址	珠海市前山路191号“财富时代广场”一楼1C12号商铺
联系电话	86 0756 8511556 13360607810

产品详情

产品类别	衣柜	品牌	中意家
材质	板式	适用场合	卧室
适用对象	成人	风格	简约
开启方式	步入式	规格	U型
颜色	红橡	可否定做	可以
贸易属性	内贸		

衣帽间的组合形式

开放式

开放式衣帽间适合希望在一个大空间内解决所有功能的年轻人。利用一面空墙存放，不完全封闭。空气流通好，宽敞。缺点是防尘差，因此防尘是此类衣帽间的重点注意事项，可采用防尘罩悬挂衣服，用盒子来叠放衣物。

独立式

独立式衣帽间对住宅面积要求较高。特点是防尘好，储存空间完整，并提供充裕的更衣空间，要求房间内照明要充足。

嵌入式

嵌入式衣帽间比较节约面积，易清洁。一块面积在4平方米以上的空间，就可以依据这个空间形状，制作几组衣柜门和内部间隔面积大的居室，主卧室与卫浴室之间以衣帽间相连较佳。宽敞卫浴室的家居则可利用入口做一排衣柜，设置大面积穿衣镜延伸视觉。拥有夹层布局，可利用夹层以走廊梯位做一个简单

的衣帽间。衣帽间面积不必很大，可以利用搁板、抽屉等存放大量衣物。

衣帽间的布局

面积较大的居室，主卧室与卫浴室之间以衣帽间相连，较佳。可以让衣帽间功能性极大释放。而有着宽敞

衣帽间

卫浴间的家居，则可利用其入口做一排衣柜，再相应设置大面积穿衣镜以延伸视觉，使日常生活更方便快捷。如果居室恰好拥有夹层布局，则可利用夹层以走廊梯位做一个简单的衣帽间。设计巧妙的间隔，使空间每个角落都得到充分利用。衣帽间的内部形式根据现有的空间格局，正方形多采用u形排布；狭长形的平行排布较好；宽长形，适合l形排布。

衣帽间的设计思路

通常而言，合理的储衣安排和宽敞的更衣空间，是衣帽间的总体设计原则。衣帽间可由家具商全套配置，也可以在装修时与房总体设计制作。为节省空间，其大门多设计为推拉式，里面的衣橱一般不用做门，或用透明玻璃做道防尘门，这样方便在选衣时一目了然。

衣帽间

一般来说，衣帽间的面积应在4平方米以上。方可保证给主人充裕活动的空间。衣帽间内部还需再根据衣物的品类分区，一般分挂放区、叠放区、内衣区、鞋袜区和被褥区。需注意的是，对于独立的衣帽间而言，设计时，要合理安排灯光、色调等元素，使之既融入室内整体风格，又保持自己独特的情调。目前，不少人家的衣帽间多由利用率低的房间改造而成，这就更需要设计师的专业意见。专业人士建议，最好在家装之前，就将衣帽间作为一个特定的空间来考虑，再根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行设计。衣帽间内布放的家具除了一些基本柜子，还可引入一些转衣架、领带架以及下挂式挂杆、内置倾斜式鞋架等新型五金件，其中旋转式挂衣架是近几年在国内比较流行的，它不仅节省空间，而且存挂量大，是传统衣柜的2至3倍。

衣帽间的设计要点避免衣物摆放杂乱无章

因为步入式更衣间内的壁柜多采用开放形式，所有的衣物都暴露在外面，很容易杂乱无章，一片狼藉。因此，隔板分割要合理，可以在隔板分割之前，充分分析所放物体的尺寸大小，包括长、体、与重量等，哪些是常用的，哪些是备用的，谁适合放在上面，谁适合放在下面，放置拿取是否方便，诸如此类等问题，而后，根据这些分析，打造物架分割图。

注意选用精良的五金件

衣帽间

这些五金件是保证质量的重要环节，如果只图一时便宜，就会给以后再维修造成麻烦。在更衣间设计一个坐墩或伸缩拉杆，在替换衣服的时候能坐能挂，则是人性化设计的表现。

安装柜子留好尺寸

柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少 5 厘米的余量，便于实地安装，所谓严丝合缝实际上是个误区。

做好防潮处理

大多数建筑设计理念都会把储物间放置在与厨房卫生间较近的地方，至少有一面墙是这样，若房主家的储物柜属于这类，防潮问题就显得特别重要了。首先，要在临近的卫生间或厨房做好防水，然后，在使用过程中，在厨房放置一些防潮剂。

考虑环境

俗话说：世界没有最好的，只有最适合的。在决定做步入式衣帽间之前，房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间，比如所处房间是否有马路，阳台是否是双层窗，阳台与房间之间是否有门等问题。

所占空间大小的问题

衣橱的形成通常有两种：一种是建筑本身分割出来的，一种是通过自己或设计师，重新分割空间划分出来的，其实后者在空间上并不需要大，够用就行。一些平时几乎不怎么穿的衣物，最好不要占用空间，整理后把它们都请出去，这是活动空间的最优化体现。

衣帽间的设计方法

衣帽间设计和家居设计的理念是一样的，最重要的是空间规划。通过对空间进行组织变化，营造一个和谐的室内环境，从而达到视觉功能和心理功能的协调。

发挥功能性

面积较大的居室，主卧室与卫浴室之间以衣帽间相连，较佳，可以让衣帽间功能性极大释放。而有着宽敞卫浴间的家居，则可利用其入口做一排衣柜，再相应设置大面积穿衣镜以延伸视觉，使日常生活更方便快捷。如果居室恰好拥有夹层布局，则可利用夹层以走廊梯位做一个简单的衣帽间。设计巧妙的间隔，使空间每个角落都得到充分利用。

面积不必很大

衣帽间面积不必很大，可以利用搁板、抽屉等存放大量衣物。除衣服外，还可放置鞋帽、手袋、浴巾、床上用品、毛玩具等。一般来说，衣帽间的面积应在4平方米以上。方可保证给主人充裕活动的空间。衣帽间内部还需再根据衣物的品类分区，一般分挂放区、叠放区、内衣区、鞋袜区和被褥区。

u形还是I形

衣帽间的内部形式根据现有的空间格局，正方形多采用u形排布；狭长形的平行排布较好；宽长形，适合I形排布。

全套配置

衣帽间可由家具商全套配置，也可以在装修时与房总体设计制作。为节

衣帽间

省空间，其大门多设计为推拉式，里面的衣橱一般不用做门，或用透明玻璃做道防尘门，这样方便在选衣时一目了然。

灯光设计

对于独立的衣帽间而言，设计时，要合理安排灯光、色调等元素，使之既融入室内整体风格，又保持自己独特的情调。目前，不少人家的衣帽间多由利用率低的房间改造而成，这就更需要设计师的专业意见。专业人士建议，最好在家装之前，就将衣帽间作为一个特定的空间来考虑，再根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行设计。在灯光设计方面，最好设置接近自然光的光源，使衣服的颜色最接近正常，方便主人选择。

节省空间小窍门

衣帽间内的家具除了一些基本柜子，还可引入一些转衣架、领带架以及下挂式挂杆、内置倾斜式鞋架等新型五金件，其中旋转式挂衣架是近几年在国内比较流行的，它不仅节省空间，而且存挂量大，是传统衣柜的2至3倍。

外形

衣帽间的外形可以根据主人的喜好和居室的整体风格任意搭配色彩和造型，具有很大的可塑性。一般若以存放深颜色衣物居多的衣帽间，最好选择浅一点颜色的底材，如果是白色衣物居多的人，则不妨考虑大胆的深色材料，此外，如果希望更衣室能像名品店一样高级，还可以考虑使用壁布。

空气流通

装置衣帽间还需考虑空气的流通，以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象，让人伤神。因此，可以把门设计成百叶格状，这样既保持空气通透，又节省空间。地面可铺地板或地毯，以保持储藏空间的干净，不易起尘。

衣帽间的装修方法设计前构思

设计前，最好对该空间的功能有一个预想，比如女主人希望更衣室兼做化妆间，或男主人希望更衣室兼做储藏间等。同时，衣物分类方法也要考虑好，比如哪里是正装区、休闲服区、家居服区，各自占多大比例等。这样才能精确地设置各部分的尺寸大小。

隔板分割

步入式更衣间的隔板分割要合理，可以在隔板分割之前，分析所放物体的尺寸大小，包括长度、体积与重量等，哪些是常用的，哪些是备用的，谁适合放在上面，谁适合放在下面，放置拿取是否方便，诸如此类等等问题，而后，根据这些分析，打造物架分割图。

灯光的设置

步入式衣帽间还要合理安排灯光、色调，让它既能完美地融入室内整体风格，又保持自己的情调。在灯光设计方面，最好选用日光灯等接近自然光的光源，这衣帽间样衣服颜色才接近正常。

衣帽间环保

衣帽间一般位于住宅中一个相对封闭的地方，因此，环保性就显得尤为重要。消费者在订制衣帽间时

候，一定要问清厂家所使用的板材是否达到环保标准，最好能看到生产厂家所用板材的检验报告。

"三聚氰胺"板到底是啥板???

三聚氰胺板，简称三氰板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。

在生产过程中，一般是由数层纸张组合而成，数量多少根据用途而定。三聚氰胺板不是新产品，名称花哨不代表产品新鲜。北京市木材家具质量监督检验站长说，此种板材早已在国内生产，最初是用来做电脑桌等办公家具，多为单色板，随着家庭中板式家具的流行，它逐渐成为各家具厂首选的制造材料，表面色彩和花纹也更多。目前市场上的板式家具采用进口和国产两种板材。“三聚氰胺”是制造此种板材的其中一种树脂胶粘剂，带有不同颜色或纹理的纸在树脂中浸泡后，干燥到一定固化程度，将其铺装在中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板，规范的名称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，称其三聚氰胺板实际上是说出了它的饰面成分的一部分。

组成

一般分表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成。表层纸，是放在装饰板最上层，起保护装饰纸作用，使加热加压后的板表面高度透明，板表面坚硬耐磨，这种纸要求吸水性能好，洁白干净，浸胶后透明。装饰纸，即木纹纸，是装饰板的重要组成部分，具有底色或无底色，经印刷成各种图案的装饰纸，放在表层纸的下面，主要起装饰作用，这层要求纸张具有良好的遮盖力，浸渍性和印刷性能。覆盖纸，也叫钛白纸，一般在制造浅色装饰板时，放在装饰纸下面，以防止底层酚醛树脂透到表面，其主要作用是遮盖基材表面的色泽斑点。因此，要求有良好的复盖力。以上三种纸张分别浸以三聚氰胺树脂。底层纸，是装饰板的基层材料，对板起力学性能作用，是浸以酚醛树脂胶经干燥而成，生产时可根据用途或装饰板厚度确定若干层。

特点

三聚氰胺板令家具外表坚强，印有色彩或仿木纹的纸本身是脆弱的，在三聚氰胺板透明树脂中浸泡之后形成的胶膜纸要坚硬许多，这种胶膜纸与基材热压成一体后有着很好的性能，用它打制的家具不必上漆，表面自然形成保护膜，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。在挑选此种板式家具时，除了色彩及纹理满意，还可以从几个方面辨别外观质量。有无污斑、划痕、压痕、孔隙，颜色光泽是否均匀，有无鼓泡现象、有无局部纸张撕裂或缺损现象。

优缺点

三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。这种板材的优点是：表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀，价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。缺点：档次低、封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。[1]?

性能

三聚氰胺装饰板性能：

可以任意仿制各种图案，色泽鲜明，用作各种人造板和木材的贴面，硬度大，耐磨，耐热性好。耐化学药品性能好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。表面平滑光洁，容易维护清洗。

由于它具备了天然木材所不能兼备的优异性能，故常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。常用规格：2135mm×915mm、2440mm×915mm、2440mm×1220mm，厚0.6-1.2mm。在室内装饰装修中，经常用到，做轻体家具，使用寿命长，加工迅速环保！这种板材的优点是：表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀，价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。缺点：封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。

三聚氰胺板甲醛释放量问题

无论何种板材，在制造过程中都必不可少地使用胶，因此成形后的板材会释放游离甲醛，但在一定浓度之下是对人体无害的，消费者在认清了板材品质的同时，最应关注的是家具所使用板材的甲醛释放量。根据国家标准，每100克刨花板的甲醛释放量应小于或等于30毫克；e1级中密度板每100克中，甲醛释放量小于或等于9毫克；e2级中密度板中，甲醛释放量在9毫克至40毫克之间。也就是说，甲醛释放量高于上述标准的板式家具，不宜购买。消费者可以要求商家出具家具基材的检测报告，以鉴别此项指标是否符合要求。三聚氰胺本身毒性很小，比较稳定，固化后不会游离毒性。制作家具的三聚氰胺板对空气是否有污染取决于三聚氰胺板所使用的中密板或刨花板基材，如果基材甲醛释放量达到环保标准，三聚氰胺是不会加剧材料污染的，“三聚氰胺板材无任何气味，产生气味的是质量较次的中密度板、涂料使用黏合剂或添加剂中含有甲醛等物质散发的。[2]”

红棉花牌三聚氰胺板

三聚氰胺板，简称三氰板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装到刨花板、防潮板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。

在生产过程中，一般是由数层纸张组合而成，数量多少根据用途而定。三聚氰胺板不是新产品，名称花哨不代表产品新鲜。北京市木材家具质量监督检验站长说，此种板材早已在国内生产，最初是用来做电脑桌等办公家具，多为单色板，随着家庭中板式家具的流行，它逐渐成为各家具厂首选的制造材料，表面色彩和花纹也更多。目前市场上的板式家具采用进口和国产两种板材。

“三聚氰胺”是制造此种板材的其中一种树脂胶粘剂，带有不同颜色或纹理的纸在树脂中浸泡后，干燥到一定固化程度，将其铺装到刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板，规范的名称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，称其三聚氰胺板实际上是说出了它的饰面成分的一部分。

组成

一般分表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成。

表层纸，是放在装饰板最上层，起保护装饰纸作用，使加热加压后的板表面高度透明，板表面坚硬耐磨，这种纸要求吸水性能好，洁白干净，浸胶后透明。

装饰纸，即木纹纸，是装饰板的重要组成部分，具有底色或无底色，经印刷成各种图案的装饰纸，放在表层纸的下面，主要起装饰作用，这层要求纸张具有良好的遮盖力，浸渍性和印刷性能。

覆盖纸，也叫钛白纸，一般在制造浅色装饰板时，放在装饰纸下面，以防止底层酚醛树脂透到表面，其

主要作用是遮盖基材表面的色泽斑点。因此，要求有良好的复盖力。以上三种纸张分别浸以三聚氰胺树脂。

底层纸，是装饰板的基层材料，对板起力学性能作用，是浸以酚醛树脂胶经干燥而成，生产时可根据用途或装饰板厚度确定若干层。

特点

三聚氰胺板令家具外表坚强，印有色彩或仿木纹的纸本身是脆弱的，在三聚氰胺板透明树脂中浸泡之后形成的胶膜纸要坚硬许多，这种胶膜纸与基材热压成一体后有着很好的性能，用它打制的家具不必上漆，表面自然形成保护膜，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。在挑选此种板式家具时，除了色彩及纹理满意，还可以从几个方面辨别外观质量。有无污斑、划痕、压痕、孔隙，颜色光泽是否均匀，有无鼓泡现象、有无局部纸张撕裂或缺损现象。

优缺点

三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。

这种板材的优点是：表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀，价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。

缺点：档次低、封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。[1]?

性能

三聚氰胺装饰板性能：

可以任意仿制各种图案，色泽鲜明，用作各种人造板和木材的贴面，硬度大，耐磨，耐热性好。

耐化学药品性能好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀。

表面平滑光洁，容易维护清洗。

由于它具备了天然木材所不能兼备的优异性能，故常用于室内建筑及各种家具、橱柜的装饰上。

三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。

常用规格：2135mm × 915mm、2440mm × 915mm、2440mm × 1220mm，厚0.6-1.2mm。

在室内装饰装修中，经常用到，做轻体家具，使用寿命长，加工迅速环保！

这种板材的优点是：表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀，价格经济。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。

缺点：封边易崩边、胶水痕迹较明显、颜色较少、不能锣花只能直封边。

三聚氰胺板甲醛释放量问题

无论何种板材，在制造过程中都必不可少地使用胶，因此成形后的板材会释放游离甲醛，但在一定浓度之下是对人体无害的，消费者在认清了板材品质的同时，最应关注的是家具所使用板材的甲醛释放量。根据国家标准，每100克刨花板的甲醛释放量应小于或等于30毫克；e1级中密度板每100克中，甲醛释放量小于或等于9毫克；e2级中密度板中，甲醛释放量在9毫克至40毫克之间。也就是说，甲醛释放量高于上述标准的板式家具，不宜购买。消费者可以要求商家出具家具基材的检测报告，以鉴别此项指标是否符合要求。

三聚氰胺本身毒性很小，比较稳定，固化后不会游离毒性。制作家具的三聚氰胺板对空气是否有污染取决于三聚氰胺板所使用的中密板或刨花板基材，如果基材甲醛释放量达到环保标准，三聚氰胺是不会加剧材料污染的，“三聚氰胺板材无任何气味，产生气味的是质量较次的中密度板、涂料使用黏合剂或添加剂中含有甲醛等物质散发的。[2]”

时尚简约系列经典不衰、简约大方、实用适合任何空间这就是个性化家具定制全程服务！

珠海中意家具0756-8511556看看我们可以为你做些什么！

欢迎澳门、香港地区客户来电来图加工定做，我公司可以安排专业人员赴港澳地区量尺！！