

供应维谛NerSure731CC2-X2室内高频基站电源参数

产品名称	供应维谛NerSure731CC2-X2室内高频基站电源参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:731CC2-X2
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

供应维谛NerSure731CC2-X2室内高频基站电源参数

宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性

超宽工作温度范围-40~65℃，环境适应能力强，适用于各种区域

交流侧、直流侧等全方位防雷设计，提升系统防雷能力

具有Walk-in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击

维谛（艾默生）NetSure731CC2通信电源_艾默生直流电源智能化

具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理

完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

维谛（艾默生）NetSure731CC2通信电源_艾默生直流电源节能

普通模块效率 > 93%，模块效率 > 96%，节省用户电费支出

具有休眠及-普效模块混插节能专利技术，提高运行效率

具备风机智能调速功能，降低系统损耗

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间

维谛（艾默生）NetSure731CC2通信电源_艾默生直流电源使用方便

模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

全正面维护设计

维谛（艾默生）NetSure731CC2通信电源_艾默生直流电源应用场景：

通信宏基站

通信微基站

分布式基站

综合接入点

艾默生/维谛NetSure731CC2-X2 开关电源机柜 一体化开关电源机柜 高频开关电源机柜

一体化高频开关电源机柜 产品介绍：Vertiv NetSure、PS48

系列组合式电源系统是维谛技术集多年开发和网上运行经验，采用DSP控制技术，为满足通信网络供电需求而设计的组合式通信电源系统。该系统主要由整流模块、监控模块、交/直流配电单元、防雷系统等组成，具有高可靠、节能、智能化等特点。价值特点

宽电压输入范围80~300Vac，超强电网及油机适应性

超宽工作温度范围-40~65℃，环境适应能力强，适用于各种区域

交流侧、直流侧等防雷设计，提升系统防雷能力 具有Walk-

in功能，启动时避免对前级变压器和油机的冲击 智能化 具有RS232、干接点等通信接口，组网灵活

整流模块具有独立的ID识别功能，便于用户的资产管理 完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的寿命

节能 普通模块效率 > 93%，模块效率>96%，节省用户电费支出 具有休眠及-

普效模块混插节能技术，提高运行效率 具备风机智能调速功能，降低系统损耗

整流模块功率密度高，预留更多走线和操作空间 使用方便 模块无损伤热插拔，可在线维护、方便快捷

全正面维护设计 应用场景：综合接入点 相关型号：NetSure 731 C62-X1、NetSure 731 C62-X3、NetSure 731 CC2-X1 NetSure 731 CC2-X2、NetSure 731 CC2-X3、NetSure 731 CC2-X4

3、规格参数:

整流模块 型号：R48-1000配置：1-2个,大40A

监控模块 型号：M522B，M523B或M221B标准配置：1个

交流配电 交流输入模式：L + N + PE/220V

直流配电 2路负载空开：2 × 32A/1P