

隔热防火外墙硅质保温板1方批发价格

产品名称	隔热防火外墙硅质保温板1方批发价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/面议
规格参数	品牌:德彩 型号:齐全 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

隔热防火外墙硅质保温板1方批发价格

硅质板产品说明：

- 1、不燃烧：特种无机胶凝材料，防火等级A1级；
- 2、耐高温：使用温度可以达到1500 ，熔点可以到2500 以上；
- 3、不变形：高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不粉化脱落，大火无蔓延；
- 4、稳定性好：过火后物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用；
- 5、保温、节能：导热系数小，0.067 W/(m·k)以下；
- 6、质量轻：可控制在200 Kg/M3以下；
- 7、高强度：抗压强度高达0.40MPa以上，抗拉强度高达0.10MPa以上；
- 8、安全环保无毒害：产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射
- 8、安全环保无毒害：产品不含有重金属、甲醛、石棉、放射性等有害物质，过火时无烟无味，对生产人员不会造成矽肺，且废料可全部回收利用

隔热防火外墙硅质保温板1方批发价格

热膨胀系数小，性能可与硅质改性聚苯板媲美，用其配制型砂，铸件不会产生膨胀缺陷

砂粒为球形，流动性好，易舂实，且透气性好

表面光滑，结构致密，使得粘结剂能均匀覆盖

宝珠砂属中性材料，酸、碱粘结剂均可使用

回用再生性能好，性价比高

耐火度高，易溃散

热导率大，稳定性好，不龟裂

注意事项

TS-221粘结砂浆施工现场施工时，严禁添加任何其他材料物品，以保证产品质量稳定。

加水搅拌后的TS-221粘结砂浆、TS-220抹面砂浆应在2小时内用完，决不允许次日或干固后再次二次使用，以免影响质量效果。

外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中的要求。表面不平处应使用砂浆找平后方可施工

操作地点环境温度和基底温度不低于5℃；风力不大于5级，雨天不能施工。

隔热防火外墙硅质保温板1方批发价格