

养殖料塔的维护和清洗方式

产品名称	养殖料塔的维护和清洗方式
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

料塔详细的维护和清洗方式步骤：

- 1、在清洗和维修前，检查或确认塔内的剩余进料量，且塔内剩余物料必须在小于40公斤左右，然后再准备排放清洗，等到确认塔内的供应完毕之后，我们在精行拆卸相关部件，进行一系列维修。养殖料塔的维护和清洗方式
- 2、关闭塔内的管道和阀门，切断与料塔有关的管道，清空材料并堵塞盲板。
- 3、右手拿起扳手，左手拿叉扳手，预先调整扳手开口的宽度，再将其放在螺丝盖上，左手握住叉子，夹紧螺丝的下端，打开螺丝，这样料塔下端的主料线的紧急出口就可以打开了。
- 4、用一根预备好的棍子轻轻击打饲料塔，记住一定要按顺时针方向敲打，以确保在饲料塔的任何地方都被击打过。
- 5、将梯子放置在30度左右的角度上，靠在材料塔上。要有一个人用手握住梯子，再将操作人员走上梯子检查塔身，用橡皮锤轻轻敲打以确定饲料塔是否损坏，并用木板手检查每个螺丝是否松动。养殖料塔的维护和清洗方式
- 6、清理料塔下的应急出口，用准备好的螺丝刀轻轻挑出掉落的剩余饲料，装进准备好的材料袋或饲料车中，如果需要精行清洗，将配备的消毒剂再次放入桶中，安装上提前准备的清洗仪器，再清洗仪器的源线连接到电源上，调试并等待饲料塔被清洗。
- 7、操作人员从料塔的梯子上爬，一定要用安全带将其固定在塔顶梯子的两端，在检查是否牢固。操作人员打开前灯，再打开塔盖观察，首先观察塔内的情况，如果需要清洗，则将清洗机枪的头交给塔上的操

作员。一切准备就绪，辅助人员打开清洗机，然后根据观察情况顺时针清洁塔内，清洗塔身和内壁。同时，物料塔下的人员用螺丝刀清理沿着污秽水流出的大量进料或杂质，直到水流清澈为止。

8、料塔上的操作员再次使用前照灯观察材料塔内壁是否有不清洁的区域，确认清洗后密封材料塔盖并从材料塔下来。用洗衣机从材料塔的主要材料线上部用洗衣机冲洗主材料线，直到物料塔下部紧急出口流出的水清澈为止。

9、检查料塔在清理和维修后是否能正常运行。

存储输送料塔设备 养殖料塔的维护和清洗方式 1、料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的热镀锌钢板，双面镀锌层275g/m，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗腐蚀能力。料塔所有螺栓都采用合金高强度热镀锌螺栓，800-1000小时盐雾试验；板横缝、竖缝用硅胶泥密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长等优点。 2、料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉把手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况。

3、料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化。

4、料塔有多种吨位（2-30T）可供选择。