

维谛NerSure531CA2-Y3户外机房开关电源48v300A室内电源柜

产品名称	维谛NerSure531CA2-Y3户外机房开关电源48v300A室内电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:531CA2-Y3
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

维谛NerSure531CA2-Y3户外机房开关电源48v300A室内电源柜

艾默生netsure531a41-s2嵌入式电源系统是艾默生网络能源基于一代高频开关整流模块设计而成的小型化、高功率密度、高可靠性的嵌入式高频开关电源系统，艾默生netsure531a41-s2嵌入式电源系统采用19”结构设计，可选普通/整流模块，支持节能休眠技术和-普通模块混插功能，可广泛应用于现在移动通信网络，满足lte、fttx等、绿色环保的网络建设需求。

艾默生netsure531a41-s2嵌入式电源系统特点

I体积小，嵌入式安装，3u插框支持上出线和侧面出线，2u插框全正面接线

I采用艾默生第3代整流模块，系统功率密度更大，效率更高

I系统支持节能休眠技术和-普通模块混插功能，更加节能环保

I输入电压范围宽（85~300vac），电网适应能力强

I整流模块工作温度：-40 ~ 80 ，环境适应能力强

I无损伤热插拔，支持在线维护，方便快捷

I完善的蓄电池管理功能，有效延长蓄电池的使用寿命

I提供rs232、网口、usb、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

艾默生netsure531a41-s2嵌入式电源应用范围

I lte室内覆盖供电

I fttx宽带综合接入供电

I通信基站小容量供电需求

艾默生netsure531a41-s2嵌入式电源系统配置

系统容量：90a

监控模块：m221s/m222s

整流模块：3 × r48-2000a3或r48-2000e3

交流配电输入：1 × 40a/2p（液压空开）

电池接入：2 × 50a/1p（液压空开）

直流配电6路：1 × 40a/1p、2 × 30a/1p，3 × 20a/1p（液压空开）

防雷（选配）：系统交流侧配置c级防雷（20ka），直流侧d级防雷（10ka）

干接点：m221s或m222s：4路告警输出，***多可配8路告警输出（选配）

选配件：顶盖、温度传感器、电池架、干接点输出扩展板，二次下电

整流模块

普通模块：r48-2000a3 模块：r48-2000e3

电气参数

输入电压范围：85vac ~ 300vac 输入电流：12a

功率因数：0.99 效率：普通>94%，>96%

输出电压范围：-42vdc ~ -58vdc 输出电流范围：0~42a

标称电压：-48vdc 额定电压：-53.5vdc

工作温度：-40 ~ 80 ， -40 ~ 65 满载输出 监控模块

Im221s：lcd液晶显示，带网口，rs232

Im222s：lcd液晶显示，无网口，rs232

告警功能：

