

## ABS 镇江奇美 D-1000 阻燃级标准级、高抗性

产品名称	ABS 镇江奇美 D-1000 阻燃级标准级、高抗性
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	镇江奇美:阻燃级标准级 D-1000:阻燃级高抗性 镇江奇美:阻燃级标准级、高抗性
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

### 产品详情

ABS树脂的主要用途是车辆、电子电气和装饰建材。车辆行业的应用包含汽车仪表盘、车体外侧、内装饰面板、汽车方向盘、隔音材料、防盗锁、保险杆、通风管道等许多构件。在家用电器层面则广泛运用于家用冰箱、电视、全自动洗衣机、空调机、电子计算机、打印机等电子电气中。装饰建材层面，ABS管件、ABS卫浴洁具、ABS装饰面板广泛运用于建材工业。除此之外ABS还普遍的运用于包装、家俱、文体用品、机械设备和仪表盘工业生产中。汽车工业。

基本特性塑胶ABS无毒性、无气味，外型呈色透明色，或全透明颗粒物或粉末状。相对密度为1.05~1.18g/cm<sup>3</sup>，缩水率为0.4%~0.9%，弹性模数数值2Gpa，泊松比数值0.394，吸水性物理性能塑胶ABS有优质的物理性能，其冲击性抗压强度不错，能够在非常低的温度下应用；塑胶ABS的耐磨性能优质，规格可靠性好，又具备耐磨性能，可用以中等水平荷载和低转速比下的滚动轴承。ABS的耐应力松弛性能比PSF及PC大，但比PA及POM小。热力学特性塑胶ABS的热变形温度为93~118℃，产品经退火处理后还可提升10℃上下。ABS在-40℃时仍能主要表现出一定的延展性，可在-40~100℃的温度范围内应用。电学特性塑胶ABS的电介电强度不错，而且几乎不受温度、环境湿度和频率的危害，可在大部分自然环境下应用。自然环境特性塑胶ABS不会受到水、碳酸盐、碱及多种多样酸的伤害，但可溶解大环内酯、代烃及代烃中，受冰乙酸、食用油等腐蚀会造成地应力裂开。ABS的耐老化差，在紫外线的功效下易造成溶解；于室外大半年后，冲击性抗压强度降低一半。