

无机喷涂棉隔音防火 5公分厚无机喷涂棉优缺点

产品名称	无机喷涂棉隔音防火 5公分厚无机喷涂棉优缺点
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 耐火温度:1750
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

无机喷涂棉隔音防火 5公分厚无机喷涂棉优缺点

超细无机纤维棉在建筑中有广泛的应用，尤其针对钢结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异型曲面多样等特点，整体使用纤维喷涂技术，从根本上解决了传统绝热材料（玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材）接缝多、密闭性差、安装工序复杂、易老化变形等问题，大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能，使其能源损耗和运营成本显着降低。

对于现代轻钢龙骨结构中众多的管线，无机纤维的喷涂产品能妥帖的包裹，对于所有的空隙都能完全填充。从而大幅度提高墙体的隔声效果。

问：酒吧为什么要用吸音喷涂棉喷涂？

答:在当代娱乐流动丰硕时代，酒吧也是人们消费之一、尤其是年青人，由于酒吧是一个五颜六色的娱乐场所，但一个酒吧要是没有做吸声的话

那么音质就会变得非常嘈杂，让人很难接受，即使装修得再豪华音质不行，我相信也会有良多的小伙伴们不会愿意去消费的。

吸音喷涂棉可有效降低混响噪音75%-95%，可以瞬间让音质变得清楚动听，不再受到混响噪音的干扰。

吸音喷涂棉的防火可以达到A级不燃，环保无毒。

问：吸音喷涂棉有什么特性？

答：吸音喷涂棉的特能：

- 1.有很好的附着力(不易脱落)。正拉粘结强度KPa7.0-30.0
- 2.导热率低(保温、绝热)。0.038w/m·k
- 3.质量轻。材料密度38~150Kg/m³
- 4.在高温火场中，厚度没有显著变化，涂层不融化、不脱落，能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。防火等级A级不燃
- 5.产品经济，包括材料费、出产费和施工费的总用度低。
- 6.耐候性好，能长时间经受日夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。合用温度范围-120-1000
施工温度 5
- 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。降噪系数NRC0.75-0.95.
- 8.能根据用户需要做外观装饰颜色。

无机喷涂棉隔音防火 5公分厚无机喷涂棉优缺点