

三防漆、线路板三防漆、PCB板三防漆、防潮绝缘漆

产品名称	三防漆、线路板三防漆、PCB板三防漆、防潮绝缘漆
公司名称	福清晨越电子有限公司
价格	36.00/公斤
规格参数	类型:绝缘漆 颜色:水白透明 品牌:晨越
公司地址	福清市融侨经济技术开发区
联系电话	86 0591 85382897 13960829693

产品详情

类型	绝缘漆	颜色	水白透明
品牌	晨越	起订量	5
总固含量	40 (%)	保质期	6 (个月)

1011防潮绝缘漆（三防漆）

- 1.组成：由聚合树脂、无味溶剂、助剂配制而成的液态三防绝缘漆。
- 2.特性：优异的防水、防潮、防腐蚀、防盐雾、电绝缘等特性，自干快能形成一层坚韧且有弹性的薄膜。
- 3.用途：广泛用于印刷线路板及外壳马达线圈，终端器，电子零件，电缆，控制阀变压器。隔离电线电缆，隔绝电线接头、螺丝接点、开关盒等与空气的接触。
- 4.技术性能指标：

项目	指标
原漆外观	淡黄色透明液体，无机械杂质
粘度（涂-4粘度计），s	45~60
固体含量（甲法），%	25
干燥时间	
常温表干min	15

常温实干h	1	
击穿强度 (kv/mm)		
常态		60
浸水:25 水中24小时		30
体积电阻率 (/cm)		
常态	1*10	11
热态 (130)	1*10	9
浸水 (25 , 24hour)	1*10	10

施工方法：

本品已经是用户的最终产品，可直接采用刷、喷、浸、淋等方法。

储存方式：

储存于密闭容器中，存放于阴凉通风处，不用时立即盖紧，严禁烟火。

突发事件处理：

- 1、此品严禁口服，若不小心溅入眼睛，不要搓擦，立即用自来水冲洗3分钟，必要时去医院就诊。
- 2、灭火时要用干粉灭火器灭火。

包装：5kg/桶。