

A5E37602990、西门子变频器主板代理

产品名称	A5E37602990、西门子变频器主板代理
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

唐经理

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器 (PLC) S7200、S7300 , S7400 , S71200/1500全系列产品

通讯网卡, 通讯模块, 6GK系列, 6ED系列, 6EP系列。变频调速器6RA70, 6RA80, 6SE70, MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090, C98043等系列.伺服及控制系统 (PLC) 6DD, 6SN, 6DC, 6FM, 6FC, 6SY, 6SL系列

A5E37602990

6AV6381-1AA06-2AV4 升级 WinCC RT V5.x -> V6.2

6AV6381-1AA06-2AX3 WINCC / 升级运行版, 版本从V6.X到V6.2

6AV6381-1AA06-2AX4 WINCC / 升级运行版, 版本从V5.X到V6.2

6AV6381-1AB06-2AV3 升级WinCC RC V6.x -> V6.2

6AV6381-1AB06-2AV4 升级WinCC RC V5.x -> V6.2

6AV6381-1AB06-2AX3 WINCC / UPGRADE完全版, 从V6.X到V6.2

6AV6381-1AB06-2AX4 WINCC / UPGRADE完全版, 从V5.X到V6.2

6AV6381-1BC06-2AV0 WinCC V6.2 ASIA RT 128

对于S7-300 系列系统, XPUT/XGET 只能通过以太网使用版本1.1 或以上的通讯处理器运

行。通过查看MLFB号，你可以识别通讯处理器的版本。如果你使用的是CP 343-1 通讯处理器，MLFB号必须包含序列“EX11”。

由于CP 443-1 ISO 底板上没有TCP/IP和RFC 1006，CP 443-1 ISO 不能与CP 243-1 进行通讯。

注意

每个S7-200 CPU 只能连接一个CP 243-1。如果连接有多个CP 243-1，将不能保证S7-200系统的正常运行。

? LRS (英国劳氏船级社)

? Class NK (日本船级社)

常规技术数据

1.1 标准及认证

S7-300 模块数据

1-6 手册, 09/2005, A5E00432670-03

工业应用

SIMATIC 产品是为工业应用而设计的。

表格 1-1 工业应用

应用领域 噪声辐射要求 抗噪声要求

工业 EN 61000-6-4 : 2001 EN 61000-6-2 : 2001

应用于生活居住区

要在生活居住区中使用S7-300，其RF辐射必须符合EN 55011的B类限制值。

将RF抑制到B类限制值的适当措施：

? S7-300 安装在接地的开关柜/箱中

? 在供电线路中使用噪声滤波器